

RS PRO Connect R10 neutralweiss



Codice prodotto **4007841057046**

E-Nr. **941001819**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth
- Materiale antiurto IK 07
- Funzione backlight
- Luminosità di base optional 10 - 50 %
- Luce principale optional 50 - 100%
- Moderni morsetti a innesto per una semplice installazione.

neva
lux

300 x 55 mm



RS PRO Connect R10 neutralweiss

Codice prodotto 4007841057046
E-Nr. 941001819

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		CONNETTIVITÀ		Regolazione crepuscolare	
Variante	Bianco neutro	Collegamento in rete	Sì	Impostazione del tempo	2 – 2000 lx
DIMENSIONI		Tipo di collegamento in rete	Master/Slave	5 sec – 30 min	
Dimensioni Ø x A	300 x 55 mm	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Funzione luce di base	Sì
ELETTRICO		Temperatura di colore	4000 K	Dettaglio funzione luce di base	LED Backlight
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Durata funzione luce di base	10-30 min, tutta la notte
Potenza	9 W	Indice di resa cromatica	80-89	Funzioni	Parametrizzazione di gruppi, Manuale ON / ON-OFF, Sovracomando Master/Slave, Funzione di accensione contemporanea delle lampade adiacenti, Funzione presenza, Backlight
Autoconsumo	0,5 W	Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL		
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Lampadina	LED non sostituibile	Impostazioni tramite	Bluetooth
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Attacco	senza	Con telecomando	No
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Tecnologia HF	5,8 GHz	Avvio luce dolce	Sì	Resistenza agli urti	IK07
Con sensore di movimento	Sì	Luce permanente	commutabile	Grado di protezione	IP40
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Flusso luminoso	1130 lm	Classe di protezione	II
Angolo di rilevamento	360 °	DURATA		Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Angolo di apertura	160 °	Durata LED max. °C	55000 ore	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Mascheramento per segmenti	Sì	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B50	Materiale della copertura	PC opalina
Scalabilità elettronica	Sì	Durata LED (25 °C)	60000 ore	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Scalabilità meccanica	No	IMPOSTAZIONI		Garanzia del produttore	5 anni
Portata radiale	Ø 10 m (79 m²)	Interruttore crepuscolare	Sì		

RS PRO Connect R10 neutralweiss

Codice prodotto **4007841057046**
E-Nr. **941001819**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841057046

N. E

941001819

Typ

RS PRO Connect R10 neutralweiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss