

elani C1500 TW

ELANI

neva
lux

Produktcode 221132

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Dimmbar DALI
- Varianten mit 1.5, 2.4 und 3.14 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Eloxiert
- Swiss Made

neva
lux

1500 x 60 x 80 mm



elani C1500 TW

ELANI

Produktcode 221132

Technische Daten

ABMESSUNGEN				GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen L × B × H	1500 x 60 x 80 mm	Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzart	IP20
ELEKTRIK		Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzklasse	I
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Leuchtmittel	LED	Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Leistung	37.5 W	Lichtstrom	4200 lm	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Ausstrahlungswinkel	105°	Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas opal
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leuchtenlichtausbeute	112 lm/W	Montageart	Decke / Wand Aufputz
SENSORIK		Entblendungswert	UGR < 24	Farbe	Aluminium
Mit Bewegungsmelder	Nein	LEBENSDAUER		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Mit Lichtsensor	Nein	Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	Herstellergarantie	5 Jahre
LICHTTECHNIK		EINSTELLUNGEN		ZERTIFIKATE & EPREL	
Farbtemperatur	3000...5600 K	Dimmung DALI	Ja	EPREL	E
		Mit Notlicht	Nein	Energieeffizienzklasse	
		Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja		

elani C1500 TW

ELANI

Produktcode 221132

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221100	elani Diffusor 1500 CDP	Abdeckung
 221343	elani Connector 90°	Kupplung/Verbinder L-Form
 221106	elani Color RAL_NCS_1500	sonstige
 221107	elani Link	Kupplung/Verbinder gerade
 221996	elani WM-Set 2B	Montageset

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221132

Typ

elani C1500 TW

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss