

# LED Insert BT1200 3K ON-OFF DIF

INSERT BT DIFFUS

**neva**  
**lux**

Produktcode 221282

- Für die professionelle Sanierung von Leuchten mit T5- bzw. T8-Leuchtstoffröhren
- Universelle Verwendung für sämtliche Beleuchtungsaufgaben
- Hervorragende Effizienz und Langlebigkeit
- Connect-Zubehör erhältlich mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Magnetische Befestigung für einfache und schnelle Montage
- 2 Leistungsklassen, 4 Längen und 3 Lichtfarben verfügbar
- Fest eingebauter LED-Treiber, wahlweise DALI oder ON-OFF

**neva**  
**lux**

1141 x 38 x 63.5 mm



LED Insert BT1200 3K ON-OFF DIF

INSERT BT DIFFUS

Produktcode 221282

Technische Daten

|                              |                                    |                                     |          |                         |                 |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------|-----------------|
| IDENTIFIKATION               |                                    | LICHTTECHNIK                        |          | GEHÄUSE & MATERIAL      |                 |
| Variante                     | Geräteträger, Diffuse Optik        | Farbtemperatur                      | 3000 K   | Schutzart               | IP20            |
| ABMESSUNGEN                  |                                    | Farbwiedergabeindex                 | 80-89    | Schutzklasse            | I               |
| Abmessungen L × B × H        | 1141 x 38 x 63.5 mm                | Leuchtmittel                        | LED      | Umgebungstemperatur     | -25...55 °C     |
| ELEKTRIK                     |                                    | Lichtstrom                          | 3713 lm  | Werkstoff des Gehäuses  | Aluminium       |
| Netzanschluss                | 220...240 V / 50 – 60 Hz           | Ausstrahlungswinkel                 | 120°     | Werkstoff der Abdeckung | PMMA            |
| Leistung                     | 29,3 W                             | Leuchtenlichtausbeute               | 127 lm/W | Montageart              | Leuchteneinsatz |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja                                 | LEBENSDAUER                         |          | Farbe                   | Aluminium       |
| Art der Verdrahtung          | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Lebensdauer LED (25 °C)             | 72000 h  | LIEFERUMFANG & GARANTIE |                 |
| LED Nennstrom                | 300 mA                             | EINSTELLUNGEN                       |          | Herstellergarantie      | 5 Jahre         |
| SENSORIK                     |                                    | Dimmung DALI                        | Nein     | ZERTIFIKATE & EPREL     |                 |
| Mit Bewegungsmelder          | Nein                               | Mit Notlicht                        | Nein     | EPREL                   | D               |
|                              |                                    | Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Ja       | Energieeffizienzklasse  |                 |

LED Insert BT1200 3K ON-OFF DIF

INSERT BT DIFFUS

Produktcode 221282

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                             | BEZEICHNUNG                      | KATEGORIE       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
|  221935   | Connect Smartlink HF3 Astra PSU  | Bewegungsmelder |
|  220688   | Emergency Package 1h (250V/3.5W) | Notlicht        |
|  221965   | LED Insert M-Set 2SK             | Montageset      |
|  221966  | LED Insert M-Set 2S              | Montageset      |
|  221967 | LED Insert BT M-Set K            | Montageset      |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221282

Typ

LED Insert BT1200 3K ON-OFF DIF

neva  
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss