IS 3180 DALI-2 Input Device - quadrato, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057367
E-Nr. 535942505

steinel

78 x 94 x 94 mm



IS 3180 DALI-2 Input Device - quadrato, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841057367**
E-Nr. **535942505**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatori di movimento**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**78 x 94 x 94 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz**
Dettaglio tensione di alimentazione	**Bus DALI**
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	**No**
Uscita di controllo DALI	**Adressable/Slave**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**2,50 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**180 °**
Angolo di apertura	**90 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**r = 4 m (25 m²)**
Portata tangenziale	**r = 20 m (628 m²)**
Zone di commutazione	**448 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**1,80 – 2,50 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**Master/Slave**
Numero di partecipanti DALI	**3**
Con accoppiatore bus	**Sì**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**No**
Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 1000 lx**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Impostazioni tramite	**Bus**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 50 °C**
Luogo di montaggio	**Parete angolo**
Luogo di applicazione	**Esterno Interni**
Tipo di montaggio	**Incassato**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Cortili e passi carrai Esterno Interni corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio parcheggi coperti / garage sotterranei perimetro della casa vano scala**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9003**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**DALI-2**


IS 3180 DALI-2 Input Device - quadrato, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841057367**
E-Nr. **535942505**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



78 x 94 x 94 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m	2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 3180 DALI-2 Input Device - quadrato, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057367
E-Nr. 535942505

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

IS 3180 DALI-2 Input Device - quadrato, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057367
E-Nr. 535942505

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IS 3180 DALI-2 Input Device - quadrato, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057367
E-Nr. 535942505

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori
	4007841056728	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	057367
EAN	4007841057367
N. E	535942505
Typ	**IS 3180 DALI-2 Input Device - quadrato, inc.**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss