

iHF 3D KNX - anthrazit

neva
lux

Produktcode 4007841059620

E-Nr. 535940401

- Regler zu Einstellung des Erfassungsbereichs in 3 Achsen
- Einstellregler hinter der Designblende
- iHF-Sensor geschützt im Gehäuse
- UV-beständiger Kunststoff

neva
lux

120 x 117 x 120 mm



iHF 3D KNX - anthrazit

Produktcode **4007841059620**
E-Nr. **535940401**

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Funktionen		Präsenzmelderlogik	
Ausführung	Bewegungsmelder	Reichweite radial	r = 5 m (35 m²)	Einstellungen via	SoftwareBusBluetoothAppPotisSmartpl
ABMESSUNGEN		Reichweite tangential	r = 5 m (35 m²)		
Abmessungen L × B × H	120 x 117 x 120 mm	Montagehöhe	1,80 – 2,00 m	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
ELEKTRIK		Optimale Montagehöhe	1,8 m	Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 100 %
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus	VERNETZUNG		Grundlichtfunktion Prozent von	0 %
		Vernetzung	Ja		
		Art der Vernetzung	Master/MasterMaster/Slave		
		Vernetzung via	KNX-Bus		
SENSORIK		KNX-Funktionen	DämmerungsschalterGrundlichtfunktionHelligkeitswertLichtausgang	IP54	
Montagehöhe max.	2,00 m		NachtfunktionLogikgatterBewegungsschaltungDistanzSchotageschutz	-20 – 50 °C	
Sensortechnologie	iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)	Mit Busankopplung	Ja		
Sendeleistung	< 1 mW	LICHTTECHNIK		Werkstoff des Gehäuses	
HF-Technik	5,8 GHz	Softlichtstart	Ja	Kunststoff	
Mit Bewegungsmelder	Ja	Dauerlicht	schaltbar	Montageort	Wand
Erfassungswinkel	160 °	Konstantlichtregelung	Nein	Anwendung Ort	Aussenbereich
Öffnungswinkel	100 °	EINSTELLUNGEN		Montageart	Aufputz
Unterkriechschutz	Ja	Dämmerungsschalter	Ja	Werkstoff	Kunststoff
Segmentweise Ausblendung	Ja	Dämmerungseinstellung	10 – 2000 lx	Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Zeiteinstellung	10 s – 1092 Min.	Farbe	Anthrazit
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Grundlichtfunktion	Ja	Farbe RAL	7016
Reichweite Detail	Einstellbarer Erfassungsbereich auf 3 Achsen	Grundlichtfunktion Zeit	10s - 18h 12min 15s	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %	Herstellergarantie	5 Jahre
				Inkl. Eckwandhalter	Nein

Reichweite radial	r = 5 m (35 m²)
Reichweite tangential	r = 5 m (35 m²)
Montagehöhe	1,80 – 2,00 m
Optimale Montagehöhe	1,8 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/MasterMaster/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
KNX-Funktionen	DämmerungsschalterGrundlichtfunktionHelligkeitswertLichtausgang 2xPräsenz-AusgangTag- / NachtfunktionLogikgatterBewegungsrichtungDistanzSabotageschutz
Mit Busankopplung	Ja
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Nein
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 2000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 1092 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10s - 18h 12min 15s
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %

Funktionen	Präsenzmelderlogik
Einstellungen via	SoftwareBusBluetoothAppPotisSmartpl
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent von	0 %
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP54
Umbauungstemperatur	-20 – 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Montageort	Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Farbe	Anthrazit
Farbe RAL	7016
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

iHF 3D KNX - anthrazit

Produktcode 4007841059620
E-Nr. 535940401

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,00 m BEREICH	1,8 m OPTIMAL	2,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

iHF 3D KNX - anthrazit

Produktcode **4007841059620**
E-Nr. **535940401**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841059620
E-Nummer	535940401
Typ	iHF 3D KNX - anthrazit



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss