

RS PRO LED R1 neutralweiss weiss



Codice prodotto **4007841033354**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Luminosità di base optional 20%
- Intelligente accensione graduale della luce
- Possibilità di collegamento in rete tramite cavo

neva
lux

270 x 70 mm



RS PRO LED R1 neutralweiss weiss

Codice prodotto 4007841033354

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Scalabilità meccanica		No	DURATA	
Variante	Bianco neutro bianco	CONNETTIVITÀ			Durata LED max. °C	50000 ore
DIMENSIONI		Collegamento in rete		Sì	Calo del flusso luminoso secondo LM80	
Dimensioni Ø x A	270 x 70 mm	Tipo di collegamento in rete		Sensore/Slave	IMPOSTAZIONI	
ELETTRICO		Numero unità in rete		max. 10 lampade	Interruttore crepuscolare	Sì
Allacciamento alla rete	220 – 240 V , 50 / 60 Hz	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Potenza	11 W	Temperatura di colore		4000 K	Impostazione del tempo	5 sec – 15 min
Uscita di commutazione 1 ohmica	800 W	Deviazione cromatica LED		SDCM3	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Indice di resa cromatica		80-89	Resistenza agli urti	IK00
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Con lampadina		Sì, sistema LED STEINEL	Grado di protezione	IP20
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Lampadina		LED non sostituibile	Classe di protezione	II
Con sensore di movimento	Sì	Attacco		senza	Temperatura ambiente	-10 – 50 °C
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Sistema di raffreddamento LED		Passive Thermo Control	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Angolo di rilevamento	360 °	Avvio luce dolce		Sì	Materiale della copertura	Plastica opalina
Angolo di apertura	160 °	Luce permanente		commutabile, 4 ore	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Scalabilità elettronica	Sì	Flusso luminoso		950 lm	Garanzia del produttore	5 anni

RS PRO LED R1 neutralweiss weiss

Codice prodotto **4007841033354**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 4007841033354

Typ **RS PRO LED R1 neutralweiss weiss****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss