

# IR Quattro SLIM 4m KNX

**neva**  
**lux**

Produktcode **4007841058494**

E-Nr. **535932408**

- Extrem flache Aufbauhöhe
- Hochwertige Retina-Linse
- Nur mit optionalen Fernbedienungen einstellbar
- Fernbedienung Smart Remote optional

**neva**  
**lux**

55 x 77 x 77 mm



IR Quattro SLIM 4m KNX

Produktcode 4007841058494  
E-Nr. 535932408

Technische Daten

|                                                                |  |  |                                               |  |  |                                                                                                                                                                       |  |  |
|----------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| IDENTIFIKATION                                                 |  |  | Reichweite tangential4 x 4 m (16 m²)          |  |  | Hauptlicht einstellbar0 - 100 %                                                                                                                                       |  |  |
| AusführungPräsenzmelder                                        |  |  | Schaltzonen260 Schaltzonen                    |  |  | Einstellungen viaSoftware\Fernbedienung\Bus\Smart Remote                                                                                                              |  |  |
| ABMESSUNGEN                                                    |  |  | Montagehöhe2,50 – 4 m                         |  |  | Mit FernbedienungNein                                                                                                                                                 |  |  |
| Abmessungen L x B x H55 x 77 x 77 mm                           |  |  | Reichweite Präsenz4 x 4 m (16 m²)             |  |  | Dämmerungseinstellung TeachJa                                                                                                                                         |  |  |
| ELEKTRIK                                                       |  |  | Optimale Montagehöhe2,8 m                     |  |  | GEHÄUSE & MATERIAL                                                                                                                                                    |  |  |
| Versorgungsspannung DetailKNX-Bus                              |  |  | VERNETZUNG                                    |  |  | SchutzartIP20                                                                                                                                                         |  |  |
| SENSORIK                                                       |  |  | VernetzungJa                                  |  |  | SchutzklasseII                                                                                                                                                        |  |  |
| Montagehöhe max.4,00 m                                         |  |  | Art der VernetzungMaster/Master\nMaster/Slave |  |  | Umgebungstemperaturvon 0 bis 40 °C                                                                                                                                    |  |  |
| SensortechnologiePassiv Infrarot                               |  |  | Vernetzung viaKNX-Bus                         |  |  | Dämmerungsschalter\nGrundlichtfunktion\nHelligkeitswert\nHLK-Ausgang\nKonstantlichtregelung\nLichtausgang 4x\nPräsenz-Ausgang\nTag- / Nachtfunktion\nLogikgatterDecke |  |  |
| Mit BewegungsmelderJa                                          |  |  | KNX-Funktionen                                |  |  | Anwendung OrtInnenbereich                                                                                                                                             |  |  |
| Erfassungswinkel360 °                                          |  |  | Mit BusankopplungJa                           |  |  | MontageartDeckeneinbau                                                                                                                                                |  |  |
| Öffnungswinkel71 °                                             |  |  | LICHTTECHNIK                                  |  |  | WerkstoffKunststoff                                                                                                                                                   |  |  |
| UnterkriechschutzJa                                            |  |  | SoftlichtstartJa                              |  |  | Anwendung RaumEinzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Hotelzimmer Innenbereich Pflegezimmer WC / Waschraum                                                               |  |  |
| Segmentweise AusblendungNein                                   |  |  | Dauerlichtschaltbar                           |  |  | FarbeWeiss                                                                                                                                                            |  |  |
| Elektronische SkalierbarkeitNein                               |  |  | KonstantlichtregelungNein                     |  |  | Farbe RAL9010                                                                                                                                                         |  |  |
| Mechanische SkalierbarkeitNein                                 |  |  | EINSTELLUNGEN                                 |  |  | LIEFERUMFANG & GARANTIE                                                                                                                                               |  |  |
| Reichweite DetailRetina-Linse und hexagonaler Fresnel-Struktur |  |  | DämmerungsschalterJa                          |  |  | Herstellergarantie5 Jahre                                                                                                                                             |  |  |
| Reichweite radial4 x 4 m (16 m²)                               |  |  | Dämmerungseinstellung10 – 1000 lx             |  |  | Inkl. EckwandhalterNein                                                                                                                                               |  |  |
|                                                                |  |  | Zeiteinstellung10 s – 1092 Min.               |  |  |                                                                                                                                                                       |  |  |
|                                                                |  |  | GrundlichtfunktionJa                          |  |  |                                                                                                                                                                       |  |  |

IR Quattro SLIM 4m KNX

Produktcode 4007841058494  
E-Nr. 535932408

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

|                       |                  |               |
|-----------------------|------------------|---------------|
| 2,50 – 4 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|-----------------------|------------------|---------------|

IR Quattro SLIM 4m KNX

Produktcode 4007841058494  
E-Nr. 535932408

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                                   | BEZEICHNUNG                   | KATEGORIE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
|  4007841009151 | Smart Remote                  | Zubehör   |
|  4007841593018  | Service Fernbedienung RC6 KNX | Sonstige  |
|  4007841592912  | Nutzer Fernbedienung RC7 KNX  | Zubehör   |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841058494

E-Nummer

535932408

Typ

IR Quattro SLIM 4m KNX

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss