

LED Insert connect B1200-2T 4K 110°



Code produit 221504

- Les inserts LED linéaires sont conçus pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 ou T8 traditionnels. Grâce à un encombrement comparable et à une fixation magnétique, ils peuvent être installés rapidement et facilement dans d'anciens luminaires de formes très diverses. Les modules d'éclairage sont exclusivement équipés de pilotes LED, de modules LED et de lentilles de fabricants de qualité. Cela permet d'obtenir de très bonnes classes d'efficacité avec une qualité et une durée de vie exceptionnelles. Les inserts LED de nevalux sont souvent utilisés pour la rénovation de luminaires dans les gymnases et les entrepôts, mais aussi dans les bureaux et les zones de circulation.

neva
lux

1141 x 32 x 24 mm



LED Insert connect B1200-2T 4K 110°

Code produit 221504

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Avec capteur de lumière		Oui	Adapté à la configuration en ligne continue		Oui
Variante	2 tubes, faisceau large	CONNECTIVITÉ			Avec commande d'éclairage programmée		Oui
DIMENSIONS		Avec commande réseau radio		Oui	Régulation à flux lumineux constant		Oui
Dimensions L x l x H	1141 x 32 x 24 mm	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			BOÎTIER ET MATÉRIAU		
ÉLECTRICITÉ		Température de couleur		4000 K	Indice de protection		IP20
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz	Indice de rendu des couleurs		80-89	Classe de protection		I
Puissance	58.8 W	Ampoule		LED	Température ambiante		-25...55 °C
Appareillage remplaçable	Oui	Flux lumineux		9558 lm	Matériau du boîtier		Aluminium
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Angle de faisceau		110°	Matériau du cache		PMMA
Courant nominal LED	300 mA	Efficacité lumineuse du luminaire		163 lm/W	Type de montage		Insert d'éclairage
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		DURÉE DE VIE			Couleur		Aluminium
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Durée de vie LED (25 °C)		72000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Avec détecteur de mouvement	Oui	RÉGLAGES			Garantie fabricant		5 ans
Angle de détection	360 °	Gradation DALI		Oui	CERTIFICATS ET EPREL		
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)	Avec éclairage de secours		Non	Classe d'efficacité énergétique EPREL		C
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)						
Hauteur de montage	< 3 m						

LED Insert connect B1200-2T 4K 110°

Code produit 221504

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

< 3 m

BEREICH

LED Insert connect B1200-2T 4K 110°

Code produit 221504

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Détecteur de mouvement
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Kit de montage
 221964	LED Insert M-Set 3S	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221504

Typ

LED Insert connect B1200-2T 4K 110°

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss