

XLED PRO Wide S schwarz



Produktcode 4007841010096

E-Nr. 924700261

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligentes LED-Kühlsystem
- Optionale Grundhelligkeit
- UV-beständiges Material
- Vernetzbar über Kabel
- Fernbedienung RC9 optional
- Fernbedienung Smart Remote optional

neva
lux

126 x 265 x 188 mm



XLED PRO Wide S schwarz

Produktcode 4007841010096
E-Nr. 924700261

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Dämmerungseinstellung Teach		Ja
Abmessungen L x B x H	126 x 265 x 188 mm	Gemessener Lichtstrom 360°	2400 lm	Grundlichtfunktion in Prozent	3 %	
ELEKTRIK		Farbtemperatur	4000 K	Grundlichtfunktion Prozent von	3 %	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Farbabweichung LED	SDCM3	GEHÄUSE & MATERIAL		
Leistung	24,8 W	Farbwiedergabeindex	80-89	Schlagfestigkeit	IK03	
SENSORIK		Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Schutzart	IP54	
Montagehöhe max.	6,00 m	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzklasse	I	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Sockel	Ohne	Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C	
Mit Bewegungsmelder	Ja	LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	
Öffnungswinkel	180 °	Softlichtstart	Nein	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent	
Unterkriechschutz	Ja	Dauerlicht	schaltbar, 4 h	Abdeckmaterial Lieferumfang	Aufkleber	
Segmentweise Ausblendung	Ja	LEBENSDAUER		Montageort	Wand	
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Lebensdauer LED max. °C	50000 Std	Anwendung Ort	Aussenbereich	
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10	Montageart	Aufputz	
Reichweite radial	r = 3 m (19 m²)	EINSTELLUNGEN		Anwendung Raum	Aussenbereich Hof & Einfahrt	
Reichweite tangential	r = 12 m (302 m²)	Dämmerungsschalter	Ja	Farbe	Schwarz	
Montagehöhe	1,80 – 6,00 m	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Optimale Montagehöhe	2 m	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.	Herstellergarantie	5 Jahre	
VERNETZUNG		Grundlichtfunktion	Ja	Inkl. Eckwandhalter	Nein	
Vernetzung	Ja	Grundlichtfunktion Zeit	10 Min.\n30 Min.\nGanze Nacht	ZERTIFIKATE & EPREL		
Art der Vernetzung	Sensor/Slave	Hauptlicht einstellbar	Nein	Ausweise/Zertifikate	VDE	
Vernetzung via	Kabel	Einstellungen via	Fernbedienung\nnPotis\nnSmart Remote			
Vernetzung Anzahl	max. 10 Strahler					

XLED PRO Wide S schwarz

Produktcode 4007841010096
E-Nr. 924700261

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

XLED PRO Wide S schwarz

Produktcode 4007841010096
E-Nr. 924700261

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841007638	Fernbedienung RC9	Sonstige

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841010096

E-Nummer

924700261

Typ

XLED PRO Wide S schwarz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss