

zwena connect HF P350 3K

ZWENA CONNECT P

neva
lux

Code produit 222057

- Utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- Au choix en version intelligente Connect ou en version conventionnelle DALI
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Fabrication de haute qualité
- Lumière directe et indirecte
- Très bonnes valeurs d'éblouissement (UGR <18)
- Disponible en 4 tailles différentes

neva
lux

350 x 82 mm



zwena connect HF P350 3K

Code produit 222057

ZWENA CONNECT P

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Partis directe/indirecte réglables séparément	
Dimensions Ø × H	350 x 82 mm	Avec commande réseau radio	Oui		Non
Longueur de suspension	1500 mm			Avec commande d'éclairage programmée	Oui
ÉLECTRICITÉ		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Régulation à flux lumineux constant	Oui
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Température de couleur	3000 K		
Puissance	18 W	Écart chromatique LED	SDCM3	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Appareillage remplaçable	Oui	Indice de rendu des couleurs	80-89	Indice de protection	IP20
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Ampoule	LED	Classe de protection	I
Courant nominal LED	450 mA	Flux lumineux	1700 lm (Down 1200, Up 500)	Température ambiante	-20...45 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Angle de faisceau	Down 95°, Up 100°	Matériau du boîtier	Aluminium
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Efficacité lumineuse du luminaire	94 lm/W	Matériau du cache	Verre acrylique microprismatique
Avec détecteur de mouvement	Oui	Valeur d'éblouissement	UGR < 18	Type de montage	Suspension au plafond
Angle de détection	360 °	DURÉE DE VIE		Couleur	blanc
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)	Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)	RÉGLAGES		Garantie fabricant	5 ans
Hauteur de montage	< 4 m	Gradation DALI	Oui	CERTIFICATS ET EPREL	
Avec capteur de lumière	Oui	Avec éclairage de secours	Non	Classe d'efficacité énergétique EPREL	F

zwena connect HF P350 3K

Code produit **222057**

ZWENA CONNECT P

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

< 4 m

BEREICH

zwena connect HF P350 3K

Code produit 222057

ZWENA CONNECT P

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221753	Emergency Package 1h (50V/1.5W/Compact/PS)	Eclairage de secours
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

222057

Typ

zwena connect HF P350 3K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss