L 115 S silber

SENSORAUSSENLEUCHTE

EAN 4007841657512

- Optionale Grundhelligkeit 0 - 50 %
- UV-beständiger Kunststoff
- Intelligenter Soft-Lichtstart
- 4 Stunden Dauerlicht (optional)

330 x 215 x 257 mm



L 115 S silber

SENSORAUSSENLEUCHTE

EAN **4007841657512**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**Silber**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**330 x 215 x 257 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 – 240 V , 50 / 60 Hz**
Leistung	**60 W**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**240 °**
Öffnungswinkel	**120 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**r = 12 m (302 m²)**
Reichweite tangential	**r = 12 m (302 m²)**

VERNETZUNG

Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Mit Leuchtmittel	**Nein**
Leuchtmittel	**Allgebrauchslampe**
Sockel	**E27**
Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar, 4 h**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Einstellungen via	**Potis**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK00**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**-20 – 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**
Werkstoff der Abdeckung	**Glas transparent**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**

L 115 S silber

SENSORAUSSENLEUCHTE

EAN **4007841657512**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841001681	**Ersatzglas für L 115 S**	Ersatzteil

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841657512
EAN	4007841657512
Typ	**L 115 S silber**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss