

RS PRO 5100 C ohne Bewegungsmelder

neva
lux

Code produit **4007841079178**

E-Nr. **941336979**

- Système LED STEINEL inclus
- Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth
- Matériau résistant aux chocs IK 07
- Balisage de 0 à 100 % par réglage
- Éclairage principal réglable (0 – 100 %)
- Support mobile pour un montage facile

neva
lux

1370 x 87 x 58 mm



RS PRO 5100 C ohne Bewegungsmelder

Code produit 4007841079178
E-Nr. 941336979

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Température de couleur4000 K		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	1370 x 87 x 58 mm	Ampoule	LED non interchangeable	Résistance aux chocs	IK07
ÉLECTRICITÉ		Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Indice de protection	IP65
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	DURÉE DE VIE		Classe de protection	II
Puissance	31 W	Durée de vie LED max. °C	60000 h	Température ambiante	-20 – 40 °C
Consommation propre	0,45 W	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Matériau du boîtier	Matière plastique
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10	Matériau du cache	Matière plastique structurée
Avec détecteur de mouvement	Non	RÉGLAGES		Lieu de montage	mur plafond
Évolutivité électronique	Oui	Fonction lumière de base	Oui	Couleur	gris
CONNECTIVITÉ		Durée fonction lumière de base	1-60 min	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh Connect	Lumière principale réglable	0 - 100 %	Garantie fabricant	5 ans
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				CERTIFICATS ET EPREL	
Flux lumineux mesuré 360°	4250 lm			Certificats	DEKRA
				Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

RS PRO 5100 C ohne Bewegungsmelder

Code produit **4007841079178**E-Nr. **941336979**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 4007841079178

N° E 941336979

Typ **RS PRO 5100 C ohne Bewegungsmelder****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss