

L 1 S nero

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

neva
lux

EAN 4007841650612

E-Num. 924323009

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento e adesivo per il numero civico
- Realizzato in materiale resistente ai raggi UV e agli urti secondo la norma IK07 per una lunga durata di vita
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 10 m
- L'area di rilevamento e la portata possono essere limitate individualmente utilizzando gli adesivi di copertura forniti e il sensore orientabile (90° verticale)
- Con attacco E27 per lampade a incandescenza con max. 60 W e per lampadine a risparmio energetico o LED con max. 20 W (non incluse nella fornitura)
- Incl. arco del numero civico e accessori di montaggio - confezione senza plastica

● steinel

120 x 110 x 255 mm



L 1 S nero

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841650612

E-Nr. 924323009

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	120 x 110 x 255 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 Hz
Potenza	60 W
Autoconsumo	0,55 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	3,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	180 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 3 m (14 m²)
Portata tangenziale	r = 10 m (157 m²)
Altezza di montaggio	1,80 – 3,00 m

Altezza di montaggio ottimale	2 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	No
Funzionamento slave regolabile	No
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Con lampadina	No
Lampadina	Lampada standard
Attacco	E27
Avvio luce dolce	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	8 s – 35 Min.
Funzione luce di base	No
Impostazioni tramite	Potenzimetri
Con telecomando	No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK07

Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	Plastica opalina
Materiale di copertura (in dotazione)	adesivi
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa
Colore	nero
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni
Targa civico inclusa	Sì
CERTIFICATI ED EPREL	
Categoria EPREL	Prodotto circondato da una sorgente luminosa separata (ad esempio E27)

L 1 S nero


LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841650612

E-Nr. 924323009

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



120 x 110 x 255 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 1 S nero


LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841650612

E-Nr. 924323009

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

L 1 S nero

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841650612

E-Nr. 924323009


Punti salienti



Incluso foglio con numeri civici



Materiale antiurto IK 07



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

L 1 S nero

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN **4007841650612**
E-Nr. **924323009**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	650612
EAN	4007841650612
N. E	924323009
Typ	L 1 S nero

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss