

L 800 S anthrazit

neva
lux


Code produit **4007841035747**

E-Nr. **941301849**

- Système LED STEINEL inclus
- Détecteur iHF invisible
- Allumage en douceur intelligent
- Balisage de 10 % par réglage
- Aluminium de qualité supérieure
- 4 heures de marche forcée (en option)

neva
lux

146 x 230 x 88 mm



Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Mode esclave réglable	Oui	Fonction lumière de base en pourcentage	10 %
Dimensions L x l x H	146 x 230 x 88 mm	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
ÉLECTRICITÉ		Flux lumineux mesuré 360°	466 lm	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Température de couleur	3000 K	Résistance aux chocs	IK03
Puissance	7,5 W	Avec ampoule	oui, source LED	Indice de protection	IP44
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Ampoule	LED non interchangeable	Classe de protection	II
Hauteur de montage max.	2,50 m	Culot	sans	Température ambiante	-20 – 40 °C
Technologie de capteur	iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente)	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique actif & passif	Matériau du boîtier	Aluminium
Puissance d'émission	< 1 mW	Démarrage progressif	Oui	Matériau du cache	Matière plastique opale
Avec détecteur de mouvement	Oui	Éclairage permanent	commutable, 4 h	Lieu de montage	mur
Protection anti-contournement	Oui	DURÉE DE VIE		Lieu d'application	Extérieur
Occultation par segments	Non	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Type de montage	En saillie
Évolutivité électronique	Oui	RÉGLAGES		Application pièce	Cour et allée entrée jardin terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Évolutivité mécanique	Non	Interrupteur crépusculaire	Oui	Couleur	anthracite
Portée radiale	r = 5 m (35 m²)	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée tangentielle	r = 5 m (35 m²)	Réglage du temps	5 s – 15 Min.	Garantie fabricant	3 ans
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m	Fonction lumière de base	Oui	Plaque de numéro de maison incluse	Non
Hauteur de montage optimale	2 m	Durée fonction lumière de base	10/30 min, toute la nuit	CERTIFICATS ET EPREL	
CONNECTIVITÉ		Fonctions	Détecteur de mouvement	Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
Mise en réseau	Non	Réglages via	Potentiomètres		
		Avec télécommande	Non		

L 800 S anthrazit

Code produit **4007841035747**
E-Nr. **941301849**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 800 S anthrazit

Code produit **4007841035747**

E-Nr. **941301849**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841035747
N° E	941301849
Typ	L 800 S anthrazit

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss