

# LED Insert BT1500 4K ON-OFF 40°

INSERT BT

**neva**  
**lux**

Codice prodotto **221200**

- Per la ristrutturazione professionale di apparecchi con tubi fluorescenti T5 o T8
- Uso universale per tutti i compiti di illuminazione
- Efficienza e durata eccezionali
- Accessori Connect disponibili con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione sciame, formazione di gruppi, luce di pulizia, ecc.)
- Montaggio magnetico per un'installazione facile e veloce
- 2 potenze, 4 lunghezze, 3 ottiche e 3 colori di luce disponibili
- Driver LED fisso, a scelta DALI o ON-OFF

**neva**  
**lux**

1421 x 38 x 47 mm



LED Insert BT1500 4K ON-OFF 40°

Codice prodotto 221200

INSERT BT

Dati tecnici

| IDENTIFICAZIONE           |                                         | TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE                 |          | ALLOGGIAMENTO E MATERIALE             |                           |
|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------|
| Variente                  | Profilo di supporto, fascio stretta 40° | Temperatura di colore                      | 4000 K   | Grado di protezione                   | IP20                      |
| DIMENSIONI                |                                         | Indice di resa cromatica                   | 80-89    | Classe di protezione                  | I                         |
| Dimensioni L x P x A      | 1421 x 38 x 47 mm                       | Lampadina                                  | LED      | Temperatura ambiente                  | -25...55 °C               |
| ELETTRICO                 |                                         | Flusso luminoso                            | 6154 lm  | Materiale dell'alloggiamento          | Alluminio                 |
| Allacciamento alla rete   | 220...240 V / 50 – 60 Hz                | Angolo del fascio                          | 38°      | Materiale della copertura             | PMMA                      |
| Potenza                   | 36.6 W                                  | Efficienza luminosa dell'apparecchio       | 168 lm/W | Tipo di montaggio                     | Inserto per illuminazione |
| Alimentatore sostituibile | Sì                                      | DURATA                                     |          | Colore                                | Alluminio                 |
| Tipo di cablaggio         | adatto per cablaggio passante           | Durata LED (25 °C)                         | 72000 h  | CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA  |                           |
| Corrente nominale LED     | 300 mA                                  | IMPOSTAZIONI                               |          | Garanzia del produttore               | 5 anni                    |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI    |                                         | Dimmerazione DALI                          | No       | CERTIFICATI ED EPREL                  |                           |
| Con sensore di movimento  | No                                      | Con luce di emergenza                      | No       | Classe di efficienza energetica EPREL | C                         |
|                           |                                         | Adatto per configurazione a linea continua | Sì       |                                       |                           |

LED Insert BT1500 4K ON-OFF 40°

INSERT BT

Codice prodotto 221200

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                           | DENOMINAZIONE                    | CATEGORIA               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|  221935   | Connect Smartlink HF3 Astra PSU  | Rilevatore di movimento |
|  220688   | Emergency Package 1h (250V/3.5W) | Luce di emergenza       |
|  221965   | LED Insert M-Set 2SK             | Kit di montaggio        |
|  221966  | LED Insert M-Set 2S              | Kit di montaggio        |
|  221967 | LED Insert BT M-Set K            | Kit di montaggio        |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.221200

TypLED Insert BT1500 4K ON-OFF 40°

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss