

Hallway DALI-2 Input Device - en saillie

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086367

E-Nr. 535903125

- Détection radiale parfaite avec une portée allant jusqu'à 25 m, idéale pour les longs couloirs et allées
- Portée adaptable pouvant être réglée individuellement dans les deux directions
- Design Control PRO II pour un aspect moderne et fonctionnel permettant de multiples applications
- Technologie Bluetooth pour une connexion et un contrôle faciles via Bluetooth
- Interfaces multiples, compatibles avec COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP et BT IPD
- Mesure de lumière externe nécessaire pour les capteurs noirs et pouvant être intégrée via Bluetooth ou KNX

 **steinel**

62 x 123 x 123 mm



Hallway DALI-2 Input Device - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086367
E-Nr. 535903125

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
Modèle	Détecteur de présence	Occultation par segments	Non	Lumière principale réglable	Non
DIMENSIONS		Évolutivité électronique	Oui	Réglages via	Bluetooth Mesh
Dimensions L x l x H	62 x 123 x 123 mm	Évolutivité mécanique	Non	Avec télécommande	Non
ÉLECTRICITÉ		Portée radiale	25 x 3 m (75 m²)	Réglage crépusculaire Teach	Non
Raccordement secteur	12 – 23 V	Portée tangentielle	25 x 3 m (75 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	Hauteur de montage	2 – 4 m	Indice de protection	IP20
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Hauteur de montage optimale	2,8 m	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Hauteur de montage max.	4,00 m	CONNECTIVITÉ		Lieu de montage	plafond
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Mise en réseau	Oui	Lieu d'application	Intérieur
Puissance d'émission	< 1 mW	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Type de montage	En saillie
Technologie HF	5,8 GHz	Avec coupleur de bus	Oui	Matériau	Matière plastique
Avec détecteur de mouvement	Oui	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Application pièce	Intérieur couloir / allée
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Démarrage progressif	Non	Couleur	blanc
Angle de détection	360 °	Éclairage permanent	commutable	Couleur RAL	9003
Angle d'ouverture	160 °	RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Protection anti-contournement	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui	Garantie fabricant	5 ans
		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Support mural d'angle inclus	Non
		Fonction lumière de base	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
				Certificats	DALI-2

Hallway DALI-2 Input Device - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086367
E-Nr. 535903125

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



62 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

Hallway DALI-2 Input Device - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086367
E-Nr. 535903125

Schémas de câblage

SCHÉMA 1



Schéma du circuit

Hallway DALI-2 Input Device - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086367

E-Nr. 535903125

Points forts



Plastique résistant aux UV

Hallway DALI-2 Input Device - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086367

E-Nr. 535903125

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 086367

EAN 4007841086367

N° E 535903125

Typ Hallway DALI-2 Input Device - en saillie

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss