IS 345 DALI-2 Input Device - tondo, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057299
E-Nr. 535941207

126 x 78 mm



IS 345 DALI-2 Input Device - tondo, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841057299**
E-Nr. **535941207**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatori di movimento**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**78 x 95 x 95 mm**
Dimensioni Ø × A	**126 x 78 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz**
Dettaglio tensione di alimentazione	**Bus DALI**
Uscita di controllo DALI	**Adressable/Slave**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**5,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**45 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**12 x 6 m (72 m²)**
Portata tangenziale	**23 x 6 m (138 m²)**
Zone di commutazione	**280 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**2,5 – 5 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**Master/Slave**
Numero di partecipanti DALI	**3**
Con accoppiatore bus	**Sì**
Collegamento in rete tramite	**DALI 2**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**No**
Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 1000 lx**
Funzione luce di base	**No**
Durata funzione luce di base	**1-30 min, tutta la notte**
Luce principale regolabile	**No**
Impostazioni tramite	**Bus**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP54**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 50 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Esterno Interni**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Esterno Interni corridoio / pianerottolo parcheggi coperti / garage sotterranei**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9003**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**DALI-2**


IS 345 DALI-2 Input Device - tondo, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841057299**
E-Nr. **535941207**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



126 x 78 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,5 – 5 m	2,8 m	5,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 345 DALI-2 Input Device - tondo, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841057299**
E-Nr. **535941207**

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

IS 345 DALI-2 Input Device - tondo, sup.


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057299
E-Nr. 535941207

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Grande vano per l'allacciamento elettrico

IS 345 DALI-2 Input Device - tondo, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841057299**
E-Nr. **535941207**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori
	4007841056735	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	057299
EAN	4007841057299
N. E	535941207
Typ	**IS 345 DALI-2 Input Device - tondo, sup.**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss