

XLED home 2 XL SL graphit

neva
lux

Codice prodotto **OLD-4007841030094**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Sistema di raffreddamento HCMC
- Plastica resistente ai raggi ultravioletti
- Indice di resa cromatica Ra = 80

neva
lux

199 x 180 x 161 mm



XLED home 2 XL SL graphit

Codice prodotto **OLD-4007841030094**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE				IMPOSTAZIONI	
Variante	grafite	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Interruttore crepuscolare	No
DIMENSIONI		Indice di resa cromatica	80-89	Funzione luce di base	No
Dimensioni L x P x A	199 x 180 x 161 mm	Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
ELETTRICO		Lampadina	LED non sostituibile	Resistenza agli urti	IK00
Allacciamento alla rete	230 – 240 V , 50 / 60 Hz	Sistema di raffreddamento LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)	Grado di protezione	IP44
Potenza	20 W	Luce permanente	commutabile	Classe di protezione	II
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Flusso luminoso	1608 lm	Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Altezza di montaggio max.	4,00 m	DURATA		Materiale dell'alloggiamento	HCMC
Con sensore di movimento	No	Durata LED max. °C	50000 ore	Materiale della copertura	Plastica opalina
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Temperatura di colore	4000 K			Garanzia del produttore	5 anni

XLED home 2 XL SL graphit

Codice prodotto **OLD-4007841030094**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO



XLED home 2 XL SL graphit

Codice prodotto **OLD-4007841030094**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

OLD-4007841030094

Typ

XLED home 2 XL SL graphit

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss