XLED PRO 240 SL weiss

LED-STRAHLER

EAN 4007841057725
E-Nr. 924702420

- Inklusive STEINEL LED-System
- HCMC Kühlsystem
- UV-beständiger Kunststoff
- Farbwiedergabeindex Ra =80
- Inklusive Eckwandhalter
- Vernetzbar über DALI, max. 15 Slaves / Master

199 x 180 x 161 mm



XLED PRO 240 SL weiss

LED-STRAHLER

EAN **4007841057725**
E-Nr. **924702420**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**weiss**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**199 x 180 x 161 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 – 240 V**
Leistung	**20 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**6,00 m**
Mit Bewegungsmelder	**Nein**

VERNETZUNG

Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	**4000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Lichtstrom	**1830 lm**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**60000 Std**
Lichtstromrückgang nach LM80	**L70B10**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK00**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**II**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff opal**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Ja**

XLED PRO 240 SL weiss

LED-STRAHLER

EAN **4007841057725**
E-Nr. **924702420**

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

6,00 m
MAX

XLED PRO 240 SL weiss

LED-STRAHLER

EAN **4007841057725**
E-Nr. **924702420**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841003630	**XLED PRO 240 weiss**	Sensor-LED-Strahler

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841057725
EAN	4007841057725
E-Nummer	924702420
Typ	**XLED PRO 240 SL weiss**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss