

L 220 S Edelstahl

neva
lux

Code produit **4007841010454**

E-Nr. **924360002**

- Système LED STEINEL inclus
- Lumière d'ambiance à LED
- Cache en acier inoxydable
- Matériau résistant aux chocs IK 07
- Plaquette de numéros de maison autocollants incluse

neva
lux

84 x 246 x 251 mm



L 220 S Edelstahl

Code produit **4007841010454**
E-Nr. **924360002**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Réglages via	Potentiomètres
Dimensions L x l x H	84 x 246 x 251 mm	Flux lumineux mesuré 360°	869 lm	Avec télécommande	Non
ÉLECTRICITÉ		Efficacité	93 lm/W	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Température de couleur	3000 K	Résistance aux chocs	IK07
Puissance	9,3 W	Écart chromatique LED	SDCM3	Indice de protection	IP44
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Indice de rendu des couleurs	80-89	Classe de protection	II
Hauteur de montage max.	3,00 m	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Température ambiante	-20 – 50 °C
Technologie de capteur	infrarouge passif	Ampoule	LED non interchangeable	Matériau du boîtier	inox
Avec détecteur de mouvement	Oui	Culot	sans	Matériau du cache	Matière plastique opale
Protection anti-contournement	Oui	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	autocollant
Occultation par segments	Oui	Démarrage progressif	Non	Lieu de montage	mur
Évolutivité électronique	Non	DURÉE DE VIE		Lieu d'application	Extérieur
Évolutivité mécanique	Non	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Type de montage	En saillie
Portée radiale	r = 3 m (14 m²)	Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C	> 60000	Application pièce	Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Portée tangentielle	r = 10 m (157 m²)	RÉGLAGES		Couleur	inox
Hauteur de montage	1,80 – 3,00 m	Interrupteur crépusculaire	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage optimale	2 m	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Garantie fabricant	3 ans
CONNECTIVITÉ		Réglage du temps	8 s – 35 Min.	Plaque de numéro de maison incluse	Oui
Mise en réseau	Non	Fonction lumière de base	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
Mode esclave réglable	Non	Lumière principale réglable	Non	Certificats	Contrôle technique
				Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

L 220 S Edelstahl

Code produit **4007841010454**
E-Nr. **924360002**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 220 S Edelstahl

Code produit **4007841010454**E-Nr. **924360002**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 4007841010454

N° E 924360002

Typ **L 220 S Edelstahl****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss