

# Dual US DALI-2 Input Device - Unterputz

**neva**  
**lux**

Codice prodotto 4007841057466

E-Nr. 535933400

- Adattatore per montaggio in superficie optional
- Gabbia di protezione opzionale

**neva**  
**lux**

71 x 120 x 120 mm



Dual US DALI-2 Input Device - Unterputz

Codice prodotto 4007841057466  
E-Nr. 535933400

Dati tecnici

|                                     |                        |                               |                  |                                      |                                  |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| IDENTIFICAZIONE                     |                        |                               |                  |                                      |                                  |
| Versione                            | Rilevatore di presenza | Portata tangenziale           | 20 x 3 m (60 m²) | Luce principale regolabile           | No                               |
| DIMENSIONI                          |                        | Altezza di montaggio          | 2,50 – 3,5 m     | Impostazioni tramite                 | Bus                              |
| Dimensioni L x P x A                | 71 x 120 x 120 mm      | Tecnologia US                 | 40 kHz           | Con telecomando                      | No                               |
| ELETTRICO                           |                        | Altezza di montaggio ottimale | 2,8 m            | Regolazione crepuscolare Teach       | No                               |
| Allacciamento alla rete             | 12 – 22,5 V            | CONNETTIVITÀ                  |                  | ALLOGGIAMENTO E MATERIALE            |                                  |
| Dettaglio tensione di alimentazione | Bus DALI               | Collegamento in rete          | Sì               | Grado di protezione                  | IP20                             |
| Uscita di controllo DALI            | Adressable/Slave       | Tipo di collegamento in rete  | Master/Slave     | Temperatura ambiente                 | da -25 fino a +55 °C             |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI              |                        | Collegamento in rete tramite  | bus DALI         | Luogo di montaggio                   | soffitto                         |
| Altezza di montaggio max.           | 3,50 m                 | Numero di partecipanti DALI   | 12               | Luogo di applicazione                | Interni                          |
| Tecnologia del sensore              | Ultrasuoni             | Con accoppiatore bus          | Sì               | Tipo di montaggio                    | Incassato                        |
| Con sensore di movimento            | Sì                     | TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE    |                  | Materiale                            | Plastica                         |
| Angolo di rilevamento               | 360 °                  | Avvio luce dolce              | No               | Applicazione ambiente                | Interni corridoio / pianerottolo |
| Angolo di apertura                  | 180 °                  | Regolazione luce costante     | No               | Colore                               | bianco                           |
| Protezione anti-intrusione          | Sì                     | IMPOSTAZIONI                  |                  | Colore RAL                           | 9010                             |
| Mascheramento per segmenti          | No                     | Interruttore crepuscolare     | Sì               | CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA |                                  |
| Scalabilità elettronica             | Sì                     | Regolazione crepuscolare      | 10 – 1000 lx     | Garanzia del produttore              | 5 anni                           |
| Scalabilità meccanica               | No                     | Funzione luce di base         | No               | Supporto angolare incluso            | No                               |
| Portata radiale                     | 20 x 3 m (60 m²)       | CERTIFICATI ED EPREL          |                  | Certificati                          | DALI-2                           |

Dual US DALI-2 Input Device - Unterputz

Codice prodotto 4007841057466  
E-Nr. 535933400

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                         |                  |               |
|-------------------------|------------------|---------------|
| 2,50 – 3,5 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 3,50 m<br>MAX |
|-------------------------|------------------|---------------|

Dual US DALI-2 Input Device - Unterputz

Codice prodotto **4007841057466**  
E-Nr. **535933400**

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                                                       | DENOMINAZIONE | CATEGORIA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| <div></div> <div>4007841009151</div> | Smart Remote  | Accessori |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841057466

N. E

535933400

Typ

Dual US DALI-2 Input Device - Unterputz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss