

XLED PRO 240 SL weiss

neva
lux

Codice prodotto **4007841057725**

E-Nr. **924702420**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Sistema di raffreddamento HCMC
- Plastica resistente ai raggi ultravioletti
- Indice di resa cromatica Ra = 80
- Inclusi supporti angolari a muro
- Possibilità di collegamento in rete tramite DALI, max. 15 Slaves/?Master

neva
lux

199 x 180 x 161 mm



XLED PRO 240 SL weiss

Codice prodotto **4007841057725**
E-Nr. **924702420**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Variante	bianco	Temperatura di colore	4000 K	Resistenza agli urti	IK00
DIMENSIONI		Deviazione cromatica LED	SDCM3	Grado di protezione	IP44
Dimensioni L x P x A	199 x 180 x 161 mm	Indice di resa cromatica	80-89	Classe di protezione	II
ELETTRICO		Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Allacciamento alla rete	230 – 240 V	Lampadina	LED non sostituibile	Materiale della copertura	Plastica opalina
Potenza	20 W	Flusso luminoso	1830 lm	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		DURATA		Garanzia del produttore	5 anni
Altezza di montaggio max.	6,00 m	Durata LED max. °C	60000 ore	Supporto angolare incluso	Sì
Con sensore di movimento	No	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10		

XLED PRO 240 SL weiss

Codice prodotto **4007841057725**
E-Nr. **924702420**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO



XLED PRO 240 SL weiss

Codice prodotto 4007841057725
E-Nr. 924702420

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841003630	XLED PRO 240 weiss	

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841057725

N. E

924702420

Typ

XLED PRO 240 SL weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss