

Single US KNX

neva
lux

Code produit **4007841059507**

E-Nr. **535933320**

- Télécommandes en option
- Télécommande Smart Remote en option
- Adaptateur en saillie en option
- Corbeille de protection en option

neva
lux

70 x 120 x 120 mm



Single US KNX

Code produit **4007841059507**

E-Nr. **535933320**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Technologie US	40 kHz	Fonction lumière de base	Oui
Modèle	Détecteur de présence	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Durée fonction lumière de base	1-30 min, toute la journée
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Lumière principale réglable	0 - 100 %
Dimensions L x l x H	70 x 120 x 120 mm	Mise en réseau	Oui	Réglages via	Logiciel ETS\nTélécommande\nBus\nSmart Remote
ÉLECTRICITÉ		Type de mise en réseau	Maître/maître\nMaître/esclave	Avec télécommande	Non
Raccordement secteur	24 – 29 V	Mise en réseau via	Bus KNX	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Détail tension d'alimentation	Bus KNX	Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire\nFonction balisage\nValeur de luminosité\nSortie CVC\nRéglage de l'éclairage permanent\nSortie de la lumière 4x\nSortie présence\nFonction diurne / nocturne\nFonction logique	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec coupleur de bus	Oui	Indice de protection	IP20
Hauteur de montage max.	3,50 m	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Température ambiante	-25 – 55 °C
Technologie de capteur	Détecteur à ultrasons	Démarrage progressif	Oui	Lieu de montage	plafond
Avec détecteur de mouvement	Oui	Éclairage permanent	commutable	Lieu d'application	Intérieur
Angle de détection	180 °	Régulation de l'éclairage constant	Oui	Type de montage	Montage encastré
Angle d'ouverture	180 °	RÉGLAGES		Matériau	Matière plastique
Protection anti-contournement	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui	Application pièce	couloir / allée\n cage d'escalier\nIntérieur
Occultation par segments	Non	Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx	Couleur	blanc
Évolutivité électronique	Oui	Réglage du temps	10 s – 1092 Min.	Couleur RAL	9010
Évolutivité mécanique	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		Garantie fabricant	5 ans
Portée radiale	10 x 3 m (30 m²)	Support mural d'angle inclus			Non
Portée tangentielle	10 x 3 m (30 m²)				
Hauteur de montage	2,50 – 3,50 m				

Single US KNX

Code produit **4007841059507**
E-Nr. **535933320**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

Single US KNX

Code produit **4007841059507**
E-Nr. **535933320**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	4007841059507
N° E	535933320
Typ	Single US KNX
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	