

ayana connect LS C850 TW

AYANA

neva
lux

Codice prodotto 222012

- Lampada in vetro acrilico dal design semplice e moderno, disponibile in 3 diverse dimensioni
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

neva
lux

850 x 95 mm



ayana connect LS C850 TW

Codice prodotto 222012

AYANA

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni Ø x A	850 x 95 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	78 W
Alimentatore sostituibile	Sì
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Con sensore di movimento	No
Con sensore di luce	Sì
CONNETTIVITÀ	
Con controllo di rete radio	Sì
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Temperatura di colore	3000...5600 K

Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	80-89
Lampadina	LED
Flusso luminoso	9800 lm (Down 8430, Up 1370)
Angolo del fascio	105°
Efficienza luminosa dell'apparecchio	125 lm/W
Valore di abbagliamento	UGR < 21
DURATA	
Durata LED (25 °C)	70000 h
IMPOSTAZIONI	
Dimmerazione DALI	Sì
Con luce di emergenza	No
Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	No

Con controllo luce a programma	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	-20...45 °C
Materiale dell'alloggiamento	Acciaio
Materiale della copertura	Vetro acrilico opale
Tipo di montaggio	fuori muro a soffitto
Colore	bianco
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
CERTIFICATI ED EPREL	
Classe di efficienza energetica EPREL	D

ayana connect LS C850 TW

Codice prodotto 222012

AYANA

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221105	ayana Diffusor 850 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.222012

Typayana connect LS C850 TW

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss