XLED slim S anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841012052

- Projecteur avec détecteur de mouvement pour l'éclairage ciblé de petites surfaces
- Design élégant et fin avec capteur de la même couleur que le boîtier
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Lumière automatique grâce à 160 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 8 m en cas de mouvement
- Autocollant de masquage inclus pour une adaptation exacte de la zone de détection
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 7,2 W avec 648 lm, avec un éclairage de max. 100 m², hauteur de montage max. 4 m
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

steinel

201 x 66 x 241 mm



XLED slim S anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841012052**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**201 x 66 x 241 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**7,2 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**160 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 4 m (22 m²)**
Portée tangentielle	**r = 8 m (89 m²)**
Hauteur de montage	**1,80 – 4,00 m**
Hauteur de montage optimale	**2,2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Non**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**648 lm**
Température de couleur	**3000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique actif & passif**
Démarrage progressif	**Non**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**
Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 60000**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L70B10**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 1000 lx**
Réglage du temps	**2 s – 70 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Réglages via	**Potentiomètres**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Matière plastique transparente**
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	**autocollant**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**anthracite**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	**F**
Catégorie EPREL	**Source de lumière**


XLED slim S anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841012052

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



201 x 66 x 241 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 4,00 m BEREICH	2,2 m OPTIMAL	4,00 m MAX

XLED slim S anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841012052

Schémas de câblage

SCHÉMA 1





Schéma du circuit

XLED slim S anthracite


PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841012052

Points forts



Système LED STEINEL inclus



Système de refroidissement des LED intelligent



Plastique résistant aux UV



Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 80

XLED slim S anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841012052**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	012052
EAN	4007841012052
Typ	**XLED slim S anthracite**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss