# RS PRO DL LED 20 W Blanc neutre

**LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION**

EAN 4007841007751
E-Nr. 941313009

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement des LED intelligent
- Encastrement affleuré au plafond
- Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)
- Uniquement réglable avec la télécommande RC2 disponible en option

168 x 88 mm



# RS PRO DL LED 20 W Blanc neutre

**LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION**

EAN **4007841007751**
E-Nr. **941313009**

## Caractéristiques techniques

### IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Variante | **Blanc neutre** |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions Ø × H | **168 x 88 mm** |

### ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **100 – 240 V , 50 / 60 Hz** |
| Puissance | **20 W** |
| Détail de la puissance | **uniquement via Eltako ER12DX-UC** |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Technologie de capteur | **Hyper fréquence** |
| Puissance d'émission | **< 1 mW** |
| Avec détecteur de mouvement | **Oui** |
| Détection | **le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines** |
| Angle de détection | **360 °** |
| Angle d'ouverture | **160 °** |

| | |
|---|---|
| Évolutivité électronique | **Oui** |
| Évolutivité mécanique | **Non** |

### CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Technique de commande | **On/Off-Leuchte** |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Température de couleur | **4000 K** |
| Écart chromatique LED | **SDCM3** |
| Indice de rendu des couleurs | **70-79** |
| Avec ampoule | **Oui, système d'éclairage LED STEINEL** |
| Ampoule | **LED non interchangeable** |
| Culot | **sans** |
| Système de refroidissement LED | **Contrôle thermique passif** |
| Flux lumineux | **1230 lm** |

### DURÉE DE VIE

| | |
|---|---|
| Durée de vie LED max. °C | **50000 h** |
| Diminution du flux lumineux selon LM80 | **L70B10** |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Interrupteur crépusculaire | **Oui** |
| Réglage du temps | **60 s – 60 min** |
| Durée fonction lumière de base | **10 min, 30 min, toute la nuit** |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs | **IK00** |
| Indice de protection | **IP20** |
| Classe de protection | **II** |
| Température ambiante | **-10 – 40 °C** |
| Matériau du boîtier | **Aluminium** |
| Matériau du cache | **Matière plastique opale** |

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **5 ans** |

# RS PRO DL LED 20 W Blanc neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN **4007841007751**
E-Nr. **941313009**

## Accessoires

| | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | CATÉGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841737818 | **RS PRO Fernbedienung RC2** | Accessoires |
|  | 4007841009151 | **Smart Remote** | Accessoires |
|  | 4007841013684 | **Sanierungsblende für RS PRO DL LED 20 W** | Accessoires |

### INFORMATIONS DE COMMANDE

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841007751 |
| EAN | 4007841007751 |
| N° E | 941313009 |
| Typ | **RS PRO DL LED 20 W Blanc neutre** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss