

# nayo SN TW

NAYO CONNECT SN

neva  
lux

Produktcode 220604

- Zur stilvollen und effizienten Beleuchtung von 2 Arbeitsplätzen
- Wahlweise als intelligente Connect- oder als einfache Sensor-Variante
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Direkter und indirekter Lichtanteil unabhängig regelbar
- Sehr gute Entblendungswerte (UGR < 12)
- Hochwertige Verarbeitung
- Gehäuse Aluminium weiss

neva  
lux

1203 x 52 x 1960 mm



Technische Daten

| ABMESSUNGEN                  |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Abmessungen L × B × H        | 1203 x 52 x 1960 mm      |
| ELEKTRIK                     |                          |
| Netzanschluss                | 200...240 V / 50 – 60 Hz |
| Leistung                     | 80 W                     |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja                       |
| LED Nennstrom                | 450 mA / 1600 mA         |
| SENSORIK                     |                          |
| Sensortechnologie            | Passiv Infrarot          |
| Mit Bewegungsmelder          | Ja                       |
| Erfassungswinkel             | 360 °                    |
| Reichweite Präsenz           | Ø 3 m                    |
| Mit Lichtsensor              | Ja                       |

| LICHTTECHNIK                             |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Farbtemperatur                           | 3000...6000 K                |
| Farbabweichung LED                       | SDCM3                        |
| Farbwiedergabeindex                      | 80-89                        |
| Leuchtmittel                             | LED                          |
| Lichtstrom                               | 8000 lm (Down 2000, Up 6000) |
| Ausstrahlungswinkel                      | Down 80°, Up 140°            |
| Leuchtenlichtausbeute                    | 100 lm/W                     |
| Entblendungswert                         | UGR < 12                     |
| LEBENSDAUER                              |                              |
| Lebensdauer LED (25 °C)                  | 50000 h                      |
| EINSTELLUNGEN                            |                              |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | Ja                           |

| Mit Schalter                 | Ja              |
|------------------------------|-----------------|
| GEHÄUSE & MATERIAL           |                 |
| Schutzart                    | IP20            |
| Schutzklasse                 | I               |
| Umgebungstemperatur          | -20...45 °C     |
| Werkstoff des Gehäuses       | Aluminium       |
| Werkstoff der Abdeckung      | Darklight Optik |
| Montageart                   | Stand Boden     |
| Farbe                        | Weiss           |
| LIEFERUMFANG & GARANTIE      |                 |
| Herstellergarantie           | 5 Jahre         |
| ZERTIFIKATE & EPREL          |                 |
| EPREL Energieeffizienzklasse | F               |

nayo SN TW

NAYO CONNECT SN

Produktcode 220604

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                           | BEZEICHNUNG        | KATEGORIE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|  220175 | nayo P 4K          |           |
|  220463 | nayo P Diffused 4K |           |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

220604

Typ

nayo SN TW

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss