

zwena DALI C350 3K

ZWENA CONNECT C

neva
lux

Produktcode 220569

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Wahlweise als intelligente Connect-Version mit oder ohne Bewegungsmelder oder als konventionelle DALI-Leuchte
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Hochwertige Verarbeitung
- Direkter und indirekter Lichtanteil
- Sehr gute Entblendungswerte (UGR<18)
- In 4 verschiedenen Grössen erhältlich
- Hohe Leuchten-Effizienz

neva
lux

350 x 82 mm



zwena DALI C350 3K

ZWENA CONNECT C

Produktcode 220569

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Farbabweichung LED		SDCM3		GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen Ø x H		350 x 82 mm		Farbwiedergabeindex		IP20	
ELEKTRIK		Leuchtmittel		LED		Schutzklasse	
Netzanschluss		200...240 V / 50 – 60 Hz		Lichtstrom		I	
Leistung		18 W		1700 lm (Down 1200, Up 500)		Umgebungstemperatur	
Austauschbares Betriebsgerät		Ja		Ausstrahlungswinkel		-20...45 °C	
Art der Verdrahtung		geeignet für Durchgangsverdrahtung		Leuchtenlichtausbeute		Werkstoff des Gehäuses	
LED Nennstrom		450 mA		Entblendungswert		Aluminium	
SENSORIK		Lebensdauer LED (25 °C)		50000 h		Werkstoff der Abdeckung	
Mit Bewegungsmelder		Nein		EINSTELLUNGEN		Acrylglas mikroprismatisch	
Mit Lichtsensor		Nein		Dimmung DALI		Montageart	
LICHTTECHNIK		Direkt-/Indirektanteile separat regelbar		Ja		Decke / Wand Aufputz	
Farbtemperatur		3000 K		Mit Notlicht		Farbe	
				Nein		Weiss	
						LIEFERUMFANG & GARANTIE	
						Herstellergarantie	
						5 Jahre	
						ZERTIFIKATE & EPREL	
						EPREL	
						Energieeffizienzklasse	
						F	

zwena DALI C350 3K

ZWENA CONNECT C

Produktcode 220569

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 220571	zwena DALI C450 3K	
 220573	zwena DALI C600 3K	
 220575	zwena DALI C900 3K	
 220692	Emergency Package 1h (50V/1.5W/Compact)	Notlicht

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.220569

Typzwena DALI C350 3K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss