

IR 180 UNIVERSAL weiss

IR 180

neva
lux

Code produit 4007841033149

E-Nr. 535941667

- Adaptateurs en option en plastique résistant aux UV
- Installation bifilaire ou trifilaire

neva
lux

50 x 80 x 80 mm



IR 180 UNIVERSAL weiss

IR 180

Code produit 4007841033149
E-Nr. 535941667

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielle	r = 20 m (628 m²)	Avec télécommande	Non
Modèle	Détecteur de présence	Zones de commutation	96 zones de commutation	Réglage crépusculaire Teach	Oui
DIMENSIONS		Hauteur de montage	1,10 – 1,20 m	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	50 x 80 x 80 mm	Portée présence	r = 4 m (25 m²)	Indice de protection	IP20
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage optimale	1,2 m	Température ambiante	0 – 40 °C
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	CONNECTIVITÉ		Lieu de montage	mur
Sortie de commutation 1 ohmique	200 W	Mise en réseau	Non	Lieu d'application	Intérieur
Charge capacitive en µF	132 µF	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Type de montage	Montage encastré
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	6 pcs.	Démarrage progressif	Non	Matériau	Matière plastique
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Éclairage permanent	commutable	Application pièce	bureau individuel\ncouloir / allée\nespace fonctionnel / local annexe\nkitchenette\ncage d'\escalier\nWC / salle d'eau\nIntérieur
Hauteur de montage max.	1,20 m	Régulation de l'éclairage constant	Non	Couleur	blanc
Technologie de capteur	infrarouge passif	RÉGLAGES		Couleur RAL	9010
Angle de détection	180 °	Interrupteur crépusculaire	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Angle d'ouverture	90 °	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Garantie fabricant	5 ans
Protection anti-contournement	Oui	Réglage du temps	30 s – 15 Min.	Support mural d'angle inclus	Non
Occultation par segments	Non	Fonction lumière de base	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
Évolutivité électronique	Oui	Lumière principale réglable	Non	Certificats	KEMA
Évolutivité mécanique	Non	Fonctions	Bouton actif / Bouton inactif\nMode normal / mode test\nManuel ON / ON-OFF	Remote	
Portée radiale	r = 4 m (25 m²)	Réglages via	Télécommande\nPotentiomètres\nSmart		

IR 180 UNIVERSAL weiss

IR 180

Code produit 4007841033149
E-Nr. 535941667

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

1,10 – 1,20 m BEREICH	1,2 m OPTIMAL	1,20 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR 180 UNIVERSAL weiss

IR 180

Code produit 4007841033149

E-Nr. 535941667

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841034160	Adapterrahmen für IR/HF 180 Feller - weiss	Accessoires
 4007841034184	Adapterrahmen für IR/HF 180 Jung - weiss	Accessoires
 4007841034139	Adapterrahmen für IR/HF 180 Busch-Jaeger - weiss	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841033149

N° E

535941667

Typ

IR 180 UNIVERSAL weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss