

# IS 140-2 Z-Wave weiss

**neva**  
**lux**

Code produit 4007841029814

- Plastique résistant aux UV
- Support mural d'angle en option

**neva**  
**lux**

99 x 86 x 82 mm



IS 140-2 Z-Wave weiss

Code produit 4007841029814

Caractéristiques techniques

|                                                            |                        |                                    |                                                 |                   |                                     |                                                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICATION                                             |                        | Technologie de capteur             |                                                 | infrarouge passif | Réglage du temps                    | 5 s – 15 Min.                                                            |
| Modèle                                                     | Détecteur de mouvement | Angle de détection                 | 140 °                                           |                   | Fonction lumière de base            | Non                                                                      |
| DIMENSIONS                                                 |                        | Angle d'ouverture                  | 40 °                                            |                   | Lumière principale réglable         | Non                                                                      |
| Dimensions L x l x H                                       | 99 x 86 x 82 mm        | Protection anti-contournement      | Oui                                             |                   | Fonctions                           | Canal du capteur\nCanal actionneur                                       |
| ÉLECTRICITÉ                                                |                        | Occultation par segments           | Oui                                             |                   | Réglages via                        | Z-Wave\nPotentiomètres                                                   |
| Raccordement secteur                                       | 230 – 240 V / 50 Hz    | Évolutivité électronique           | Non                                             |                   | Avec télécommande                   | Non                                                                      |
| Puissance                                                  | 1000 W                 | Évolutivité mécanique              | Non                                             |                   | Réglage crépusculaire Teach         | Non                                                                      |
| Sortie de commutation 1 ohmique                            | 1000 W                 | Portée radiale                     | r = 3 m (11 m²)                                 |                   | BOÎTIER ET MATÉRIAU                 |                                                                          |
| Lampes fluorescentes ballast électronique                  | 430 W                  | Portée tangentielle                | r = 14 m (239 m²)                               |                   | Indice de protection                | IP54                                                                     |
| Lampes fluorescentes non compensées                        | 500 VA                 | Zones de commutation               | 144 zones de commutation                        |                   | Classe de protection                | II                                                                       |
| Lampes fluorescentes compensées en série                   | 500 VA                 | Portée d'émission                  | jusqu'à 100 m en zone libre, 30 m à l'intérieur |                   | Température ambiante                | -20 – 50 °C                                                              |
| Lampes fluorescentes compensées en parallèle               | 500 VA                 | Hauteur de montage                 | 1,80 – 3,00 m                                   |                   | Lieu de montage                     | mur                                                                      |
| Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension     | 1000 VA                | Hauteur de montage optimale        | 2 m                                             |                   | Lieu d'application                  | Extérieur Intérieur                                                      |
| Lampes LED < 2 W                                           | 16 W                   | CONNECTIVITÉ                       |                                                 |                   | Type de montage                     | En saillie                                                               |
| Lampes LED > 2 W < 8 W                                     | 64 W                   | Mise en réseau                     | Oui                                             |                   | Matériau                            | Matière plastique                                                        |
| Lampes LED > 8 W                                           | 64 W                   | Mise en réseau via                 | Radio                                           |                   | Application pièce                   | Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment |
| Charge capacitive en µF                                    | 132 µF                 | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE              |                                                 |                   | Couleur                             | blanc                                                                    |
| Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes | 6 pcs.                 | Démarrage progressif               | Non                                             |                   | Couleur RAL                         | 9010                                                                     |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION                                   |                        | Régulation de l'éclairage constant | Non                                             |                   | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE |                                                                          |
| Hauteur de montage max.                                    | 3,00 m                 | RÉGLAGES                           |                                                 |                   | Garantie fabricant                  | 3 ans                                                                    |
|                                                            |                        | Interrupteur crépusculaire         | Oui                                             |                   | Support mural d'angle inclus        | Non                                                                      |
|                                                            |                        | Réglage crépusculaire              | 2 – 2000 lx                                     |                   |                                     |                                                                          |

IS 140-2 Z-Wave weiss

Code produit 4007841029814

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

|                          |                |               |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 1,80 – 3,00 m<br>BEREICH | 2 m<br>OPTIMAL | 3,00 m<br>MAX |
|--------------------------|----------------|---------------|

IS 140-2 Z-Wave weiss

Code produit 4007841029814

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                      | DÉSIGNATION                         | CATÉGORIE   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
|  4007841631864 | Eckwandhalter 07 (IS 140-2) schwarz | Accessoires |
|  4007841631765 | Eckwandhalter 07 weiss              | Accessoires |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841029814

Typ

IS 140-2 Z-Wave weiss

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss