

RS PRO Connect R20 SL warmweiss



Codice prodotto **4007841057091**

E-Nr. **941301339**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth
- Materiale antiurto IK 07
- Funzione backlight
- Luce principale optional 50 - 100%
- Moderni morsetti a innesto per una semplice installazione.

neva
lux

350 x 55 mm



RS PRO Connect R20 SL warmweiss

Codice prodotto **4007841057091**
E-Nr. **941301339**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Con lampadina		Sì, sistema LED STEINEL		Dettaglio funzione luce di base		LED Backlight	
Variante		Bianco caldo		Lampadina		LED non sostituibile		Backlight	
DIMENSIONI				Attacco		senza		Bluetooth	
Dimensioni Ø x A		350 x 55 mm		Sistema di raffreddamento LED		Passive Thermo Control		No	
ELETTRICO				Avvio luce dolce		Sì		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Luce permanente		commutabile		Resistenza agli urti	
Potenza		16 W		Flusso luminoso		1950 lm		Grado di protezione	
TECNOLOGIA DEI SENSORI				DURATA				Classe di protezione	
Con sensore di movimento		No		Durata LED max. °C		50000 ore		Temperatura ambiente	
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				Calo del flusso luminoso secondo LM80		L80B50		Materiale dell'alloggiamento	
Temperatura di colore		3000 K		Durata LED (25 °C)		60000 ore		Materiale della copertura	
Deviazione cromatica LED		SDCM3		IMPOSTAZIONI				CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Indice di resa cromatica		80-89		Interruttore crepuscolare		No		Garanzia del produttore	
								5 anni	

RS PRO Connect R20 SL warmweiss

Codice prodotto **4007841057091**
E-Nr. **941301339**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841057107	RS PRO Connect R20 warmweiss	

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841057091

N. E

941301339

Typ

RS PRO Connect R20 SL warmweiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss