IR Quattro SLIM XS LiveLink - squadrato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841033040
E-Nr. 535931407

- Altezza di montaggio estremamente ridotta
- Lente a retina di alta qualità
- Impostabile solo con telecomandi optional

80 x 80 x 51 mm



IR Quattro SLIM XS LiveLink - squadrato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841033040**
E-Nr. **535931407**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	**LiveLink - squadrato**
Versione	**Rilevatore di presenza**
Modello	**LiveLink**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**80 x 80 x 51 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**16 V**
Dettaglio tensione di alimentazione	**Bus DALI**
Valori Livelink	**Livello di luminosità, Rilevamento di movimento, Rilevamento presenza**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Dettaglio della portata	**Lente a retina e struttura Fresnel esagonale**
Portata radiale	**4 x 4 m (16 m²)**
Portata tangenziale	**4 x 4 m (16 m²)**
Zone di commutazione	**408 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**2,50 – 4,00 m**
Portata presenza	**4 x 4 m (16 m²)**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Numero di partecipanti DALI	**2**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Regolazione luce costante	**Sì**

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	**10 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**60 sec – 60 min**
Funzione luce di base	**No**
Impostazioni tramite	**App LiveLink**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**0 – 40 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incassato**
Materiale	**Plastica**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9010**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

ALTRO

Applicazione, luogo, ambiente	**aula, Ufficio singolo, ripostiglio**

IR Quattro SLIM XS LiveLink - squadrato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841033040**
E-Nr. **535931407**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL

IR Quattro SLIM XS LiveLink - squadrato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841033040
E-Nr. 535931407

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841033040
EAN	4007841033040
N. E	535931407
Typ	**IR Quattro SLIM XS LiveLink - squadrato**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss