RS PRO 5850 LED Slave

INNENLEUCHTE

EAN 4007841007683
E-Nr. 941333979

- Inklusive STEINEL LED-System
- Optionale Fernbedienung
- Vernetzbar über DALI, max. 15 Slaves / Master
- Schlagfestes Material IK 07
- Intelligente Schwarmfunktion

1,583 x 105 x 105 mm



RS PRO 5850 LED Slave

INNENLEUCHTE

EAN 4007841007683
E-Nr. 941333979

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	Slave

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	1,583 x 105 x 105 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V , 50 / 60 Hz
Leistung	45 W

SENSORIK

Sendeleistung	< 1 mW
Mit Bewegungsmelder	Nein

VERNETZUNG

Steuerungstechnik	On/Off-Leuchte

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Lichtstrom	5570 lm

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	50000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Nein
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Funktionen	Gruppenparametrierung, Nachbarfunktion, Präsenzfunktion

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20 – 30 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre

RS PRO 5850 LED Slave

INNENLEUCHTE

EAN **4007841007683**
E-Nr. **941333979**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841008925	**RC10 für RS PRO 5800/5850 LED**	Zubehör
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841007683
EAN	4007841007683
E-Nummer	941333979
Typ	**RS PRO 5850 LED Slave**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss