

RS PRO Connect R20 Q SL neutralweiss

neva
lux

Codice prodotto **4007841057169**

E-Nr. **941301459**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth
- Materiale antiurto IK 07
- Funzione backlight
- Luce principale optional 50 - 100%
- Moderni morsetti a innesto per una semplice installazione.

neva
lux

55 x 300 x 300 mm



RS PRO Connect R20 Q SL neutralweiss

Codice prodotto 4007841057169
E-Nr. 941301459

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Con lampadina	Si, sistema LED STEINEL	Dettaglio funzione luce di base	LED Backlight
Variante	Bianco neutro	Lampadina	LED non sostituibile	Funzioni	Backlight
DIMENSIONI		Attacco	senza	Impostazioni tramite	Bluetooth
Dimensioni L x P x A	55 x 300 x 300 mm	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Con telecomando	No
ELETTRICO		Avvio luce dolce	Si	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Luce permanente	commutabile	Resistenza agli urti	IK07
Potenza	16 W	Flusso luminoso	1950 lm	Grado di protezione	IP40
TECNOLOGIA DEI SENSORI		DURATA		Classe di protezione	II
Con sensore di movimento	No	Durata LED max. °C	50000 ore	Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B50	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Temperatura di colore	4000 K	Durata LED (25 °C)	60000 ore	Materiale della copertura	PC opalina
Deviazione cromatica LED	SDCM3	IMPOSTAZIONI		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Indice di resa cromatica	80-89	Interruttore crepuscolare	No	Garanzia del produttore	5 anni

RS PRO Connect R20 Q SL neutralweiss

Codice prodotto **4007841057169**
E-Nr. **941301459**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841057152	RS PRO Connect R20 Q neutralweiss	

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841057169

N. E

941301459

Typ

RS PRO Connect R20 Q SL neutralweiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss