IS 2180-5 argenté

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841605810
E-Nr. 535940475

- Plastique résistant aux UV
- Y compris support mural d'angle

120 x 78 x 55 mm



IS 2180-5 argenté

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841605810**
E-Nr. **535940475**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**argenté**
Modèle	**Détecteur de mouvement**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**120 x 78 x 55 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 – 240 V , 50 / 50 Hz**
Sortie de commutation 1 ohmique	**1000 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Angle de détection	**180 °**
Angle d'ouverture	**90 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée tangentielle	**r = 8 m (101 m²) / r = 20 m (628 m²)**
Zones de commutation	**504 zones de commutation**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 15 min**
Fonction lumière de base	**Non**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP54**
Température ambiante	**-20 – 50 °C**
Lieu de montage	**angle mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Couleur	**argenté**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

IS 2180-5 argenté

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841605810**
E-Nr. **535940475**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2 m
OPTIMAL

IS 2180-5 argenté

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841605810**
E-Nr. **535940475**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841605810
EAN	4007841605810
N° E	535940475
Typ	**IS 2180-5 argenté**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss