

imani connect B1500 HO 4K

IMANI CONNECT

neva
lux

Produktcode 221497

- Universeller Leuchten-Einsatz für die professionelle Sanierung von Lichtbändern mit T5- bzw. T8-Leuchtstoffröhren
- Passt auf die meisten am Markt verfügbaren Lichtband-Systeme
- Wahlweise als intelligente Connect-Version oder als konventionelle DALI-Leuchte
- Bis zu 95% Energieeinsparung mit Connect-Leuchten dank Konstantlichtregelung und Präsenzerfassung
- Sehr hochwertige Verarbeitung aus Schweizer Fertigung
- Ausgereiftes Wärmemanagement für lange Lebensdauer

neva
lux

1525 x 65 x 30 mm



imani connect B1500 HO 4K

IMANI CONNECT

Produktcode 221497

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Reichweite Präsenz		4 x 4 m (16 m²)	Mit Notlicht	Nein
Abmessungen L x B x H	1525 x 65 x 30 mm	Mit Lichtsensor		Ja	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja
ELEKTRIK		VERNETZUNG			Mit programm geregelter Lichtsteuerung	
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Mit Funk-Netzwerksteuerung		Ja	GEHÄUSE & MATERIAL	
Leistung	65 W	LICHTTECHNIK			Schutzart	IP40
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Farbtemperatur		4000 K	Schutzklasse	I
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Farbabweichung LED		SDCM3	Umgebungstemperatur	-20...45 °C
LED Nennstrom	350 mA	Farbwiedergabeindex		80-89	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Maximale Anzahl Leuchten an Leitungsschutzschalter	C10: 21x, C13: 21x, C16: 35x, C20: 33x, B10: 13x , B13: 13x, B16: 21x, B20: 20x	Leuchtmittel		LED	Werkstoff der Abdeckung	Diffusor opal
SENSORIK		Lichtstrom		8264 lm	Montageart	Einsatz in Lichtband
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Ausstrahlungswinkel		105°	Farbe	Weiss
Mit Bewegungsmelder	Ja	Leuchtenlichtausbeute		127 lm/W	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Erfassungswinkel	360 °	Entblendungswert		UGR < 24	Herstellergarantie	5 Jahre
Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)	LEBENSDAUER			ZERTIFIKATE & EPREL	
Reichweite tangential	6 x 6 m (36 m²)	Lebensdauer LED (25 °C)		50000 h	EPREL Energieeffizienzklasse	D
Montagehöhe	< 10 m	EINSTELLUNGEN				
		Dimmung DALI		Ja		

imani connect B1500 HO 4K

IMANI CONNECT

Produktcode 221497

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

< 10 m BEREICH

imani connect B1500 HO 4K

IMANI CONNECT

Produktcode 221497

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Notlicht
 221477	imani APG1500	Aufputzgehäuse
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.221497

Typimani connect B1500 HO 4K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss