

# aluna connect PIR C910 4K

ALUNA

neva  
lux

Code produit 221443

- Lampe textile simple et intemporelle en 3 tailles différentes
- Disponible en version plafonnière ou suspendue
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Variante Connect disponible avec capteur de lumière (LS) ou avec détecteur de mouvement et capteur de lumière (PIR)
- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- Finition de très haute qualité de fabrication suisse
- Gestion thermique sophistiquée pour une longue durée de vie
- Variantes avec couleur de lumière réglable (Tunable White) pour reproduire l'évolution naturelle de la lumière du jour

neva  
lux

910 x 118 mm



aluna connect PIR C910 4K

ALUNA

Code produit 221443

Caractéristiques techniques

| DIMENSIONS                  |                                  | CONNECTIVITÉ                      |                              | Partis directe/indirecte réglables séparément |                          |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Dimensions Ø × H            | 910 x 118 mm                     | Avec commande réseau radio        | Oui                          |                                               | Non                      |
| ÉLECTRICITÉ                 |                                  | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE             |                              | Avec commande d'éclairage programmée          | Oui                      |
| Raccordement secteur        | 200...240 V / 50 – 60 Hz         | Température de couleur            | 4000 K                       | Régulation à flux lumineux constant           | Oui                      |
| Puissance                   | 78 W                             | Écart chromatique LED             | SDCM3                        | BOÎTIER ET MATÉRIAU                           |                          |
| Appareillage remplaçable    | Oui                              | Indice de rendu des couleurs      | 80-89                        | Indice de protection                          | IP20                     |
| Type de câblage             | convient pour câblage traversant | Ampoule                           | LED                          | Classe de protection                          | I                        |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION    |                                  | Flux lumineux                     | 9800 lm (Down 8430, Up 1370) | Température ambiante                          | -20...45 °C              |
| Technologie de capteur      | infrarouge passif                | Angle de faisceau                 | 105°                         | Matériau du boîtier                           | Acier                    |
| Avec détecteur de mouvement | Oui                              | Efficacité lumineuse du luminaire | 125 lm/W                     | Matériau du cache                             | Verre acrylique opale    |
| Angle de détection          | 360 °                            | Valeur d'éblouissement            | UGR < 21                     | Type de montage                               | Apparent au plafond /mur |
| Portée radiale              | 4 x 4 m (16 m²)                  | DURÉE DE VIE                      |                              | Couleur                                       | blanc                    |
| Portée tangentielle         | 6 x 6 m (36 m²)                  | Durée de vie LED (25 °C)          | 70000 h                      | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE           |                          |
| Portée présence             | 4 x 4 m (16 m²)                  | RÉGLAGES                          |                              | Garantie fabricant                            | 5 ans                    |
| Avec capteur de lumière     | Oui                              | Gradation DALI                    | Oui                          | CERTIFICATS ET EPREL                          |                          |
|                             |                                  | Avec éclairage de secours         | Non                          | Classe d'efficacité énergétique EPREL         | D                        |

aluna connect PIR C910 4K

ALUNA

Code produit 221443

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                 | DÉSIGNATION                                 | CATÉGORIE                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|  221105   | ayana Diffusor 850 CDP                      | Couvercle                   |
|  221108   | Emergency Package 1h (Astra)                | Eclairage de secours        |
|  221366  | Connect RTC                                 | Horloge en temps réel       |
|  221570  | Connect TK2 BLM                             | Interface à bouton-poussoir |
|  221846 | aluna Color RAL_NCS_Ø910                    | autre                       |
|  221591 | Smartlink T-Board PB4                       | Poussoir RF                 |
|  221970 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2 | Poussoir RF                 |
|  221971 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4 | Poussoir RF                 |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221443

Typ

aluna connect PIR C910 4K

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss