L 220 S Acciaio inox

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841010454
E-Nr. 924360002

- Incluso sistema LED STEINEL
- Suggestiva luce LED
- Calotta in acciaio inossidabile
- Materiale antiurto IK 07
- Incluso foglio con numeri civici

84 x 246 x 251 mm



L 220 S Acciaio inox

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841010454**
E-Nr. **924360002**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**84 x 246 x 251 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**9,3 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**3,00 m**
Tecnologia del sensore	**Passiv Infrarot**
Con sensore di movimento	**Sì**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**r = 3 m (14 m²)**
Portata tangenziale	**r = 10 m (157 m²)**
Altezza di montaggio	**1,80 – 3,00 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Nein**
Funzionamento slave regolabile	**No**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**869 lm**
Efficienza	**93 lm/W**
Temperatura di colore	**3000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Con lampadina	**Ja, STEINEL LED-System**
Lampadina	**LED nicht austauschbar**
Attacco	**Ohne**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**No**

DURATA

Durata LED L70B50 25°C	**> 60000 Std**
Durata media nominale alimentatore a 25 °C	**> 60000 Std**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Ja**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**8 s – 35 Min.**
Funzione luce di base	**Nein**
Luce principale regolabile	**No**
Impostazioni tramite	**Potis**
Con telecomando	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK07**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**-20 – 50 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Edelstahl**
Materiale della copertura	**Kunststoff opal**
Materiale di copertura (in dotazione)	**Aufkleber**
Luogo di montaggio	**Wand**
Luogo di applicazione	**Aussenbereich**
Tipo di montaggio	**Aufputz**
Applicazione ambiente	**Aussenbereich Hauseingang Rund ums Haus Terrasse / Balkon Hof & Einfahrt**
Colore	**Edelstahl**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 Jahre**
Targa civico inclusa	**Sì**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**TÜV**
Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


L 220 S Acciaio inox

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841010454**
E-Nr. **924360002**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



84 x 246 x 251 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 3,00 m	2 m	3,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


L 220 S Acciaio inox

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841010454
E-Nr. 924360002

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

L 220 S Acciaio inox

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841010454**
E-Nr. **924360002**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841010454
EAN	4007841010454
N. E	924360002
Typ	**L 220 S Acciaio inox**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss