

RS LED M2 Silber

neva
lux

Codice prodotto **4007841052515**

E-Nr. **941301329**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Suggestiva luce LED
- 4 ore di luce continua (optional)
- Luminosità di base optional 10%
- Pregiati materiali

neva
lux

220 x 220 x 67 mm



RS LED M2 Silber

Codice prodotto **4007841052515**
E-Nr. **941301329**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		CONNETTIVITÀ		IMPOSTAZIONI	
Variante	argento	Collegamento in rete	Si	Interruttore crepuscolare	Si
DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Dimensioni L x P x A	220 x 220 x 67 mm	Temperatura di colore	3000 K	Impostazione del tempo	5 sec – 15 min
ELETTRICO		Deviazione cromatica LED	SDCM3	Funzione luce di base	Si
Allacciamento alla rete	220 – 240 V , 50 / 60 Hz	Indice di resa cromatica	80-89	Durata funzione luce di base	10/30 min, tutta la notte
Potenza	9,5 W	Con lampadina	Si, sistema LED STEINEL	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Lampadina	LED non sostituibile	Resistenza agli urti	IK00
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Attacco	senza	Grado di protezione	IP20
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Classe di protezione	II
Con sensore di movimento	Si	Avvio luce dolce	Si	Temperatura ambiente	-10 – 30 °C
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Luce permanente	commutabile, 4 ore	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Angolo di rilevamento	360 °	Flusso luminoso	873 lm	Materiale della copertura	Plastica opalina
Angolo di apertura	160 °	DURATA		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Scalabilità elettronica	Si	Durata LED max. °C	65000 ore	Garanzia del produttore	3 anni
Scalabilità meccanica	No	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10		

RS LED M2 Silber

Codice prodotto **4007841052515**E-Nr. **941301329**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. **4007841052515**N. E **941301329**Typ **RS LED M2 Silber****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss