

HF 3360 PF - Unterputz eckig

neva
lux

Code produit 4007841033705

E-Nr. 535940667

- Plastique résistant aux UV
- Télécommandes en option

neva
lux

64 x 94 x 94 mm



HF 3360 PF - Unterputz eckig

Code produit **4007841033705**

E-Nr. **535940667**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		DétECTION		RÉGLAGE DU TEMPS	
Modèle	Détecteur de mouvement	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines		Fonction lumière de base	5 s – 15 Min.
DIMENSIONS		Angle de détection	360 °	Lumière principale réglable	Non
Dimensions L x l x H	64 x 94 x 94 mm	Angle d'ouverture	180 °	Fonctions	Mode normal / mode test\nManuel ON / ON-OFF
ÉLECTRICITÉ		Protection anti-contournement	Oui	Réglages via	Télécommande\nPotentiomètres\nSma Remo
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Occultation par segments	Non	Avec télécommande	Non
Puissance	2000 W	Évolutivité électronique	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Évolutivité mécanique	Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)	Indice de protection	IP20
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA	Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m	Lieu de montage	angle mur plafond
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Lieu d'application	Intérieur
Lampes LED < 2 W	100 W	CONNECTIVITÉ		Type de montage	Montage encastré
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Mise en réseau	Oui	Matériau	Matière plastique
Lampes LED > 8 W	600 W	Type de mise en réseau	Maître/maître	Application pièce	espace fonctionnel / local annexe\ncage d'escalier\nWC / salle d'eau\nparking couvert / garage souterrain\nIntérieur
Charge capacitive en µF	176 µF	Mise en réseau via	Câble	Couleur	blanc
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Couleur RAL	9003
Hauteur de montage max.	4,00 m	Démarrage progressif	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Éclairage permanent	commutable, 4 h	Garantie fabricant	5 ans
Puissance d'émission	< 1 mW	Régulation de l'éclairage constant	Non	Support mural d'angle inclus	Non
Technologie HF	5,8 GHz	RÉGLAGES			
		Interrupteur crépusculaire	Oui		
		Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx		

HF 3360 PF - Unterputz eckig

Code produit 4007841033705
E-Nr. 535940667

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 3360 PF - Unterputz eckig

Code produit **4007841033705**
E-Nr. **535940667**

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841056681	Schwarze Blende für den HF 3360 Unterputz eckig	Cache
 4007841056704	Schwarze Blende für den HF 3360 Unterputz rund	Cache
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841035174	Eckwandhalter 3000 weiss	Adaptateur d\angle

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841033705

N° E

535940667

Typ

HF 3360 PF - Unterputz eckig

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss