

RS PRO P3 SP warmweiss

P-SERIE

neva
lux

Produktcode 221814

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligenter Soft-Lichtstart
- Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)

neva
lux

400 x 142 mm



RS PRO P3 SP warmweiss

P-SERIE

Produktcode 221814

Technische Daten

ABMESSUNGEN	
Abmessungen Ø x H	400 x 142 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	17,8 W
SENSORIK	
Mit Bewegungsmelder	Nein
VERNETZUNG	
Vernetzung via	Kabel
LICHTTECHNIK	
Gemessener Lichtstrom 360°	2081 lm

Farbtemperatur	3000 K
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED max. °C	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK03

Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Montageort	Decke Wand
Farbe	Weiss
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	DEKRA
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

RS PRO P3 SP warmweiss

Produktcode **221814**

P-SERIE

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 221814

Typ RS PRO P3 SP warmweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss