

RS PRO Q1 S warmweiss weiss



Code produit **4007841007133**

E-Nr. **941336009**

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement des LED intelligent
- Allumage en douceur intelligent
- Balisage de 10 à 50 % par réglage
- Mise en réseau radio sans fil avec réglage du groupe à distance
- Aluminium de qualité supérieure
- Télécommande RC10 en option
- Télécommande Smart Remote en option

neva
lux

56 x 331 x 331 mm



RS PRO Q1 S warmweiss weiss

Code produit **4007841007133**
E-Nr. **941336009**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Régler via	
Dimensions L x l x H	56 x 331 x 331 mm	Flux lumineux mesuré 360°	2350 lm	DIP	Potentiomètres
ÉLECTRICITÉ		Température de couleur	3000 K	Avec télécommande	Non
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Écart chromatique LED	SDCM3	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Puissance	26 W	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 50 %
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Ampoule	LED non interchangeable	Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
Hauteur de montage max.	4,00 m	Culot	sans	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Résistance aux chocs	IK03
Puissance d'émission	< 1 mW	Démarrage progressif	Oui	Indice de protection	IP20
Technologie HF	5,8 GHz	Éclairage permanent	commutable	Classe de protection	II
Avec détecteur de mouvement	Oui	DURÉE DE VIE		Température ambiante	-10 – 50 °C
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Matériau du boîtier	Aluminium
Angle de détection	360 °	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Matériau du cache	Matière plastique opale
Angle d'ouverture	160 °	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10	Lieu de montage	mur plafond
Occultation par segments	Oui	RÉGLAGES		Lieu d'application	Intérieur
Évolutivité électronique	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui	Type de montage	En saillie
Évolutivité mécanique	Non	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Application pièce	couloir / allée / vestiaires / espace fonctionnel / local annexe / kitchenette / cage d'escalier / WC / salle d'eau / extérieur / Intérieur
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)	Réglage du temps	5 s – 15 Min.	Couleur	blanc
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)	Fonction lumière de base	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m	Durée fonction lumière de base	10/30 min, toute la nuit	Garantie fabricant	5 ans
Hauteur de montage optimale	2,5 m	Lumière principale réglable	50 - 100 %		
CONNECTIVITÉ		Fonctions	Paramétrage de groupe / Manuel ON / ON-OFF / Commande maître/esclave / Fonction de groupe voisin		
Mise en réseau	Oui				
Type de mise en réseau	Maître/maître / Maître/esclave				
Mise en réseau via	Radio				

RS PRO Q1 S warmweiss weiss

Code produit 4007841007133
E-Nr. 941336009

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO Q1 S warmweiss weiss

Code produit 4007841007133
E-Nr. 941336009

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841007645	RC10 für RS PRO Q1	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841007133

N° E

941336009

Typ

RS PRO Q1 S warmweiss weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss