

HF 360-2 BT IPD - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841086565

E-Nr. 535903138

- Rilevamento radiale perfetto con portata fino a 25 m, ideale per corridoi e disimpegni lunghi
- Portata personalizzabile che può essere impostata individualmente in entrambe le direzioni
- Design Control PRO II per un look moderno e funzionale che consente applicazioni versatili
- Tecnologia Bluetooth per una semplice connessione e controllo via Bluetooth
- Interfacce multiple, compatibili con COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD
- Misura della luce esterna necessaria per i sensori neri integrabili via Bluetooth o KNX

 **steinel**

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 BT IPD - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086565
E-Nr. 535903138

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
Versione	Rilevatore di presenza		
DIMENSIONI			
Dimensioni L x P x A	57 x 123 x 123 mm		
ELETTRICO			
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Autoconsumo	0,5 W		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			
Altezza di montaggio max.	4,00 m		
Tecnologia del sensore	Alta frequenza		
Potenza di trasmissione	< 1 mW		
Tecnologia HF	5,8 GHz		
Con sensore di movimento	Sì		
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		
Angolo di rilevamento	360 °		
Angolo di apertura	160 °		
Protezione anti-intrusione	Sì		
Mascheramento per segmenti	No		
		Scalabilità elettronica	Sì
		Scalabilità meccanica	No
		Portata radiale	Ø 12 m (113 m²)
		Portata tangenziale	Ø 12 m (113 m²)
		Altezza di montaggio	2,5 – 4 m
		Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
		CONNETTIVITÀ	
		Collegamento in rete	Sì
		Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
		Avvio luce dolce	No
		Luce permanente	commutabile
		Regolazione luce costante	No
		IMPOSTAZIONI	
		Interruttore crepuscolare	Sì
		Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
		Funzione luce di base	No
		Luce principale regolabile	Sì
		Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh
		Con telecomando	No
		Regolazione crepuscolare Teach	Sì
		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
		Grado di protezione	IP54
		Temperatura ambiente	da -25 fino a 50 °C
		Luogo di montaggio	soffitto
		Luogo di applicazione	Interni
		Tipo di montaggio	Superficie
		Materiale	Plastica
		Applicazione ambiente	Interni WC / docce cucinette locale multiuso / di servizio vano scala
		Colore	bianco
		Colore RAL	9003
		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		Garanzia del produttore	5 anni
		Supporto angolare incluso	No


HF 360-2 BT IPD - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086565
E-Nr. 535903138

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



57 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,5 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	------------------	---------------


HF 360-2 BT IPD - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086565
E-Nr. 535903138

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

HF 360-2 BT IPD - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086565

E-Nr. 535903138

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

HF 360-2 BT IPD - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086565

E-Nr. 535903138

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 086565

EAN 4007841086565

N. E 535903138

Typ HF 360-2 BT IPD - in superficie

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss