

fayola 175 V2 3CCT DALI

SERIE FAYOLA V2

neva
lux

Code produit **221449**

- Utilisation polyvalente dans des immeubles commerciaux et dans l'hôtellerie
- 3 couleurs de lumière au choix (2700, 4000 ou 5700 Kelvin)
- Luminosité réglable grâce au driver DALI-2
- indice de protection IP44 pour une utilisation dans les salles d'eau et à l'extérieur sous abri
- Diffuseur à faisceau large (90 °)
- Très bonnes valeurs anti-éblouissement grâce au diffuseur microprismatique
- Disponible en 5 tailles différentes

neva
lux

190 x 45 mm



fayola 175 V2 3CCT DALI

SERIE FAYOLA V2

Code produit 221449

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions Ø × H	190 x 45 mm	Indice de protection	IP44
Trou de perçage	175 mm	Classe de protection	II
ÉLECTRICITÉ		Température ambiante	-20...45 °C
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz	Matériau du boîtier	Aluminum
Puissance	25 W	Matériau du cache	Microprismatic acrylic glass
Appareillage remplaçable	Oui	Type de montage	In-ceiling installation
Type de câblage	Ending	Couleur	White
Courant nominal LED	600 mA	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Garantie fabricant	5 years
Avec détecteur de mouvement	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Classe d'efficacité énergétique EPREL	F
Température de couleur	2700 / 4000 / 5700 K		
Écart chromatique LED			
Indice de rendu des couleurs	80-89		
Ampoule			
Flux lumineux	2350 lm		
Angle de faisceau			
Efficacité lumineuse du luminaire	94 lm/W		
Valeur d'éblouissement			
	UGR<25		
DURÉE DE VIE			
Durée de vie LED (25 °C)	50000 h		
RÉGLAGES			
Gradation DALI	Oui		

fayola 175 V2 3CCT DALI

SERIE FAYOLA V2

Code produit 221449

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221447	fayola 125 V2 3CCT DALI	
 221448	fayola 150 V2 3CCT DALI	
 221446	fayola 100 V2 3CCT DALI	
 221450	fayola 205 V2 3CCT DALI	
 220721	Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)	Eclairage de secours

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221449

Typ

fayola 175 V2 3CCT DALI

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss