

RS PRO T32 S Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

neva
lux

EAN 4007841091934

 **steinel**

322 x 68 mm



RS PRO T32 S Bianco caldo

EAN 4007841091934

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

DIMENSIONI		Altezza di montaggio		2 – 4 m		IMPOSTAZIONI	
Dimensioni Ø x A		322 x 68 mm		Altezza di montaggio ottimale		2 – 2000 lx	
ELETTRICO				CONNETTIVITÀ			
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Collegamento in rete		Sì	
Potenza		15,1 W		Collegamento in rete tramite		Cavo	
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione		800 VA		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Lampade LED > 8 W		250 W		Flusso luminoso misurato 360°		1608 lm	
Carico capacitivo in µF		88 µF		Temperatura di colore		3000 K	
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti		50 pz		Con lampadina		Sì, sistema LED STEINEL	
TECNOLOGIA DEI SENSORI				Lampadina		LED non sostituibile	
Altezza di montaggio max.		4,00 m		Attacco		senza	
Tecnologia del sensore		Alta frequenza		Sistema di raffreddamento LED		Passive Thermo Control	
Con sensore di movimento		Sì		Avvio luce dolce		Sì	
Angolo di rilevamento		360 °		DURATA			
Scalabilità elettronica		Sì		Durata LED max. °C		50000 ore	
Scalabilità meccanica		No		Durata LED L70B50 25°C		> 60000	
Portata radiale		Ø 8 m (50 m²)		Calo del flusso luminoso secondo LM80		L80B10	
Portata tangenziale		Ø 8 m (50 m²)					

Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx	
Impostazione del tempo		5 s – 15 Min.	
Funzione luce di base		No	
Luce principale regolabile		No	
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Resistenza agli urti		IK03	
Grado di protezione		IP54	
Classe di protezione		II	
Temperatura ambiente		da -10 fino a 40 °C	
Materiale dell'alloggiamento		Plastica	
Materiale della copertura		Plastica opalina	
Luogo di montaggio		Parete soffitto	
Colore		bianco	
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Garanzia del produttore		5 anni	
CERTIFICATI ED EPREL			
Certificati		DEKRA	
Categoria EPREL		Prodotto con sorgente luminosa integrata	


RS PRO T32 S Bianco caldo

EAN 4007841091934

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



322 x 68 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


RS PRO T32 S Bianco caldo

EAN 4007841091934

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2



Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO T32 S Bianco caldo


EAN 4007841091934

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL



Intelligente accensione graduale della luce



Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)

RS PRO T32 S Bianco caldo

EAN 4007841091934

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 091934

EAN 4007841091934

Typ RS PRO T32 S Bianco caldo

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss