

XLED home 2 SL silber



Codice prodotto **OLD-4007841033101**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Sistema di raffreddamento HCMC
- Plastica resistente ai raggi ultravioletti
- Indice di resa cromatica Ra = 80

neva
lux

181 x 180 x 161 mm



XLED home 2 SL silber

Codice prodotto **OLD-4007841033101**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE				IMPOSTAZIONI	
Variante	argento	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Interruttore crepuscolare	No
DIMENSIONI		Indice di resa cromatica	80-89	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dimensioni L x P x A	181 x 180 x 161 mm	Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Resistenza agli urti	IK00
ELETTRICO		Lampadina	LED non sostituibile	Grado di protezione	IP44
Allacciamento alla rete	230 – 240 V , 50 / 60 Hz	Sistema di raffreddamento LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)	Classe di protezione	II
Potenza	14,8 W	Flusso luminoso	1184 lm	Materiale dell'alloggiamento	HCMC
TECNOLOGIA DEI SENSORI		DURATA		Materiale della copertura	Plastica opalina
Con sensore di movimento	No	Durata LED max. °C	50000 ore	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10	Garanzia del produttore	5 anni
Temperatura di colore	4000 K				

XLED home 2 SL silber

Codice prodotto **OLD-4007841033101**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841053109	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse silber	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

OLD-4007841033101

Typ

XLED home 2 SL silber

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss