True Presence DALI-2 Input Device - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064495
E-Nr. 535903073

steinel



True Presence DALI-2 Input Device - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841064495**
E-Nr. **535903073**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	**DALI-2 Input Device**
Versione	**Rilevatore di presenza**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**230 V / 50 – 60 Hz**
Uscita di controllo DALI	**Adressable / Slave**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**12,00 m**
Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Potenza di trasmissione	**< 1 mW**
Tecnologia HF	**7,2 GHz**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**160 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ø 15 m (177 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 15 m (177 m²)**
Altezza di montaggio	**2,0 – 12,0 m**
Portata presenza	**Ø 15 m (177 m²)**
Portata True Presence	**Ø 9 m (64 m²)**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Numero di partecipanti DALI	**1**
Con accoppiatore bus	**Sì**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT Open Mesh**
Collegamento in rete tramite	**DALI 2**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**No**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Impostazioni tramite	**App, Smartphone, Tablet, Bus**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**-20...+50 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Da incasso**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni, WC / docce, aree di produzione, aree di soggiorno, auditorium, aula, camere assistite, camere di hotel, camere di servizio, cucinette, magazzino, magazzino verticale, palestra, reception / hall, sala conferenze / sale riunioni, sale pranzo / mense, spogliatoi, ufficio open space, ufficio singolo**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9003**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**DALI-2**


True Presence DALI-2 Input Device - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841064495**
E-Nr. **535903073**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,0 – 12,0 m	2,8 m	12,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


True Presence DALI-2 Input Device - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064495
E-Nr. 535903073

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

True Presence DALI-2 Input Device - incassato


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064495
E-Nr. 535903073

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Sensori digitali ad alta frequenza

True Presence DALI-2 Input Device - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841064495**
E-Nr. **535903073**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	064495
EAN	4007841064495
N. E	535903073
Typ	**True Presence DALI-2 Input Device - incassato**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss