

iHF 3D KNX - schwarz

neva
lux

Code produit 4007841059637

E-Nr. 535940301

- Bouton de réglage pour régler la zone de détection sur 3 axes
- Boutons de réglage derrière le cache design
- Détecteur iHF protégé dans le boîtier
- Plastique résistant aux UV

neva
lux

120 x 117 x 120 mm



iHF 3D KNX - schwarz

Code produit **4007841059637**
E-Nr. **535940301**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage		1,80 – 2,00 m		Lumière principale réglable		0 – 100 %			
Modèle		Détecteur de mouvement		Hauteur de montage optimale		1,8 m		Fonctions		Logique du détecteur de présence	
DIMENSIONS				CONNECTIVITÉ				Réglages via		ETS\nBus\nBluetooth\n\nAppli	
Dimensions L x l x H		120 x 117 x 120 mm		Mise en réseau		Oui		Réglage crépusculaire Teach		Oui	
ÉLECTRICITÉ				Type de mise en réseau		Maître/maître\n\nMaître/esclave		Fonction lumière de base en pourcentage		0 – 100 %	
Détail tension d'alimentation		Bus KNX		Mise en réseau via		Bus KNX		Fonction lumière de base pourcentage de		0 %	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION				Fonctions KNX		Interrupteur crépusculaire\n\nFonction balisage\n\nValeur de luminosité\n\nSortie de la lumière 2x\n\nSortie présence\n\nFonction diurne / nocturne\n\nFonction logique\n\nSens de passage\n\nDistance\n\nProtection contre le sabotage				BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Hauteur de montage max.		2,00 m		Avec coupleur de bus		Oui		Indice de protection		IP54	
Technologie de capteur		iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente)		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C	
Puissance d'émission		< 1 mW		Démarriage progressif		Oui		Matériau du boîtier		Matière plastique	
Technologie HF		5,8 GHz		Éclairage permanent		commutable		Lieu de montage		mur	
Avec détecteur de mouvement		Oui		Régulation de l'éclairage constant		Non		Lieu d'application		Extérieur	
Angle de détection		160 °		RÉGLAGES				Type de montage		En saillie	
Angle d'ouverture		100 °		Interrupteur crépusculaire		Oui		Matériau		Matière plastique	
Protection anti-contournement		Oui		Réglage crépusculaire		10 – 2000 lx		Application pièce		Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment	
Occultation par segments		Oui		Réglage du temps		10 s – 1092 Min.		Couleur		noir	
Évolutivité électronique		Oui		Fonction lumière de base		Oui		Couleur RAL		9005	
Évolutivité mécanique		Non		Durée fonction lumière de base		10s - 18h 12min 15s		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Détail de la portée		zone de détection réglable sur 3 axes						Garantie fabricant		5 ans	
Portée radiale		r = 5 m (35 m²)						Support mural d'angle inclus		Non	
Portée tangentielle		r = 5 m (35 m²)									

iHF 3D KNX - schwarz

Code produit **4007841059637**
E-Nr. **535940301**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,00 m BEREICH	1,8 m OPTIMAL	2,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

iHF 3D KNX - schwarz

Code produit **4007841059637**E-Nr. **535940301**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 4007841059637

N° E 535940301

Typ iHF 3D KNX - schwarz

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss