

nayo SN TW

NAYO CONNECT SN

neva
lux

Codice prodotto 220604

neva
lux

1203 x 52 x 1960 mm



Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	1203 x 52 x 1960 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	80 W
Alimentatore sostituibile	Sì
Corrente nominale LED	450 mA / 1600 mA
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Portata presenza	Ø 3 m
Con sensore di luce	Sì

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Temperatura di colore	3000...6000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	80-89
Lampadina	LED
Flusso luminoso	8000 lm (Down 2000, Up 6000)
Angolo del fascio	Down 80°, Up 140°
Efficienza luminosa dell'apparecchio	100 lm/W
Valore di abbagliamento	UGR < 12
DURATA	
Durata LED (25 °C)	50000 h
IMPOSTAZIONI	
Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	Sì

Con interruttore	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	-20...45 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Ottica Darklight
Tipo di montaggio	In piedi a terra
Colore	bianco
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
CERTIFICATI ED EPREL	
Classe di efficienza energetica EPREL	F

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 220175	nayo P 4K	
 220463	nayo P Diffused 4K	

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

220604

Typ

nayo SN TW

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss