

US 360 COM2 - Unterputz

neva
lux

Codice prodotto **4007841007942**

E-Nr. **535933310**

- Telecomandi opzionali
- Adattatore per montaggio in superficie optional
- Gabbia di protezione opzionale

neva
lux

67 x 120 x 120 mm



US 360 COM2 - Unterputz

Codice prodotto **4007841007942**
E-Nr. **535933310**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Protezione anti-intrusione	Si	Luce principale regolabile	No
Versione	Rilevatore di presenza	Mascheramento per segmenti	No	Funzioni	Modalità normale / modalità test\nModo semiautomatico/automatico\nModo pulsante/interruttore\nManuale ON / ON-OFF
DIMENSIONI		Scalabilità elettronica	Si	Impostazioni tramite	Telecomando\nInterruttore DIP\nPotenziometri\nSmart Remote
Dimensioni L x P x A	67 x 120 x 120 mm	Scalabilità meccanica	No	Con telecomando	No
ELETTRICO		Portata radiale	Ø 10 m (79 m²)	Regolazione crepuscolare Teach	Si
Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz	Portata tangenziale	Ø 6 m (28 m²)	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Potenza	2000 W	Altezza di montaggio	2,50 – 3,50 m	Grado di protezione	IP20
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W	Portata presenza	Ø 6 m (28 m²)	Temperatura ambiente	-25 – 55 °C
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA	Tecnologia US	40 kHz	Luogo di montaggio	soffitto
Lampade fluorescenti compensate in serie	1000 VA	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Luogo di applicazione	Interni
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	1000 VA	CONNETTIVITÀ		Tipo di montaggio	Incassato
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA	Collegamento in rete	Si	Materiale	Plastica
Lampade LED < 2 W	100 W	Tipo di collegamento in rete	master/master\nMaster/Slave	Applicazione ambiente	Interni WC / docce aree di soggiorno aula camere di servizio locale multiuso / di servizio sala conferenze / sale riunioni ufficio open space ufficio singolo vano scala
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W	Collegamento in rete tramite	Cavo	Colore	bianco
Lampade LED > 8 W	600 W	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Colore RAL	9010
Carico capacitivo in µF	176 µF	Avvio luce dolce	No	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Luce permanente	commutabile	Garanzia del produttore	5 anni
Altezza di montaggio max.	3,50 m	Regolazione luce costante	No	Supporto angolare incluso	No
Tecnologia del sensore	Ultrasuoni	IMPOSTAZIONI			
Angolo di rilevamento	360 °	Interruttore crepuscolare	Si		
Angolo di apertura	180 °	Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx		
		Impostazione del tempo	30 s – 30 Min.		
		Funzione luce di base	No		

US 360 COM2 - Unterputz

Codice prodotto **4007841007942**
E-Nr. **535933310**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

US 360 COM2 - Unterputz

Codice prodotto **4007841007942**
E-Nr. **535933310**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841007942

N. E

535933310

Typ

US 360 COM2 - Unterputz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss